

HS 18 LTX BL 65 (601723850) Акумуляторний кущоріз 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 601723850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792228443



Альтернативне зображення



- Потужний безщітковий акумуляторний кущоріз з обертовою рукояткою для зручного підрізання й обрізання
- Потужний безщітковий двигун для максимальної продуктивності різання і тривалої роботи на одному заряді акумулятора
- Високоефективна високоточна подвійна різальна система з зубцями ножа, вирізаними лазером і заточеними з обох боків алмазом
- Обертова рукоятка з 5 положеннями забезпечує безпечне і гнучке ведення кущоріза
- Зручне керування обома руками завдяки довгому натискному перемикачу й розташованому всередині перемикачу дугової рукоятки
- Безпечна робота завдяки доброму балансу, рукоятці з м'якою накладкою, захисту рукоятки на ножі й системі моментальної зупинки (за 0,2 секунди)
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система гасіння вібрацій, яка забезпечує щадну для здоров'я роботу під час тривалої експлуатації
- Центральна панель управління: Запобіжний вимикач увімкнення/вимкнення з функцією чергового режиму і контрольними світлодіодними індикаторами
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Надійність у використанні завдяки корпусу редуктора з магнієвого сплаву і захищеному положенню акумуляторного блока
- Система захисту від поштовхів захищає користувача й редуктор від віддачі під час роботи біля стін і підлоги
- Ергономічне зберігання на стіні завдяки практичним вушкам для підвішування
- Екологічний і тихий завдяки режиму роботи від акумулятора, який дозволяє використовувати прилад також у зонах, що потребують тиші
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Довжина ножа	65 cm
Довжина різання	60 cm
Макс. товщина різання	21 mm
Кількість ходів без навантаження	3400 /min
Вага без акумуляторного блока	4.2 kg
Вага з акумуляторним блоком	4.6 kg

Вібрація

Холостий хід	4.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	72 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	92 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Футляр для захисту ножа
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою