

## BS 18 LTX BL Q I (602359770) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 145 L

№ для замовлення 602359770

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792187757



Альтернативне зображення



- Високопродуктивний потужний інструмент: надійний, надзвичайно потужний дріль-шурупверт для найскладніших умов застосування
- Система Metabo Quick: швидка заміна патрона, тримача інструментальних насадок, кутового адаптера тощо для швидкої адаптації до інших видів або режимів роботи
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником із магнітом для утримання інструментальних насадок під час роботи без патрона
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Регулювання швидкості, реверс та швидка зупинка для універсального використання в дереві й металі
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Затискна шийка Euro (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Вид акумуляторного блока               | LiHD                    |
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Ємність акумулятора                    | 2 x 5.5 Ah              |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 65 Nm                   |
| Імпульсний момент                      | 65 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 130 Nm                  |
| Регулювання крутного моменту           | 1 - 20 Nm               |
| Діаметр свердління, сталь              | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 68 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Діаметр затискної шийки                | 43 mm                   |
| Вага без акумуляторного блока          | 1.7 kg                  |
| Вага з акумуляторним блоком            | 2.7 kg                  |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Свердління металу    | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 76 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 87 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Насадка PowerX3 з довгою рукояткою для збільшення крутного моменту  
Швидкозмінний свердлильний патрон  
Швидкозмінний тримач насадок  
Додаткова рукоятка  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A\*г)  
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L