



L502PV

Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 2P 10x38mm 32A 1000VDC

Konstrukcja

Liczba biegunów	2 P
Układ biegunów	2 P

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Typ napięcia zasilającego	DC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690/1000 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	1000 V

Prąd

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2/4/6/8/10/12/16/20/25/32 A
---	-----------------------------

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego w zestawieniu > 10 faz	0,7
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 1-3 faz obok siebie	1
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 4-6 faz obok siebie	0,9
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 7-9 faz obok siebie	0,85
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 20°C	1
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 30°C	0,95
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 40°C	0,9
Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 50°C	0,8

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gPV
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,2 W
--	-------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000

Wymiary

Głębokość produktu	75 mm
Wysokość produktu	77 mm
Szerokość produktu	35 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2 Nm
--------------------	------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura magazynowania	-25 do 80 °C

Temperatura

Temperatura kalibracji	30 °C
------------------------	-------