



20342045



Регулятор температуры, размыкатель, с центральной панелью с одноклавишным выключателем, внешним датчиком температуры пола, цвет: черный, глянцевый

#### Технические данные

##### Функции

- с выключателем и 2 светодиодами

##### Основные электрические характеристики

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальное напряжение | 230 V    |
| Номинальное напряжение | 230 V AC |

##### Сила тока

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Коммутируемый ток | 16 (2) A |
|-------------------|----------|

##### Материал

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Цвет дизайнерской линии | черный |
| Цвет                    | черный |

##### Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодом для отопления и со светодиодом для ночного режима

##### Установка, монтаж

- без фиксаторов

##### Электрическое подключение

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Длина провода датчика                                                                                                        | 4 m |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- с отдельным подключением для ночного режима</li><li>- с винтовыми клеммами</li></ul> |     |

##### Настройки

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Диапазон настройки, температура пола                              | 10 ... 50 °C |
| Диапазон настройки, температура помещения (комнатная температура) | 5 ... 30 °C  |

##### Оснащение

|                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ночное понижение                                                                                                                                                             | ≈ 5 K |
| Разница температур срабатывания                                                                                                                                              | ≈ 1 K |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона</li><li>- например, для сервоприводов, закрытых и обесточенных</li></ul> |       |

##### Прикладная функция

- с одноклавишным выключателем
- внешним датчиком температуры пола

##### Условия эксплуатации

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Класс энергетической эффективности                                           | I (1%) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- с тепловой обратной связью</li></ul> |        |

| Обозначение            |                        |
|------------------------|------------------------|
| Применение             | Регулирование OVK      |
| Вторичная дизайн-серия | Berker R.1, Berker R.3 |