

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## MUREVA S, КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, механизм, АНТРАЦИТ, IP55

MUR35127

Код EAN : 3606480789380

### Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
<b>Product or component type</b>	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Грифель (RAL 7016)

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Утопленный Открытый
Функции переключения	Кнопка
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 A
<b>[Ue]</b> номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Локальная индикация	Светодиод (синий)
<b>Led current consumption</b>	0.15 mA в 250 В
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь SEBS
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для Жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
<b>Chemical and detergent products resistance</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

## Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR NF CE EAC
Степень защиты <b>IP</b>	IP55
Степень ударостойкости <b>IK</b>	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки <b>1</b>	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	56 г
Высота упаковки <b>1</b>	4 см
Ширина упаковки <b>1</b>	7,5 см
Длина упаковки <b>1</b>	7,5 см
Тип упаковки <b>2</b>	BB1
Количество штук в упаковке <b>2</b>	10
Вес упаковки <b>2</b>	648 г
Высота упаковки <b>2</b>	16 см
Ширина упаковки <b>2</b>	9 см
Длина упаковки <b>2</b>	40 см
Тип упаковки <b>3</b>	P12
Количество штук в упаковке <b>3</b>	240
Вес упаковки <b>3</b>	32,56 кг
Высота упаковки <b>3</b>	50 см
Ширина упаковки <b>3</b>	80 см
Длина упаковки <b>3</b>	120 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	Да
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---