

1. Призначення

Ізоляційні ковпачки для з'єднання проводів серії Р АСКО-УКРЕМ (далі – ковпачки) призначені для ізоляції місць з'єднання проводів методом скручування.


2. Матеріал виготовлення

- Втулка: луджена мідь
- Ізолятор: нейлон 66

3. Габаритні розміри *

Модель	H	Ø W	Ø D	Ød	Діапазон сумарних перерізів приєднаних провідників, мм²	Колір
		мм				
P71	14.5	8.7	4	2,5	1...4	сірий
P72	17.5	10	5	3,5	1,5...7	синій
P73	21.5	12.5	6	4,2	2,5...11	помаранчевий
P74	24	14	7	4,8	3,5...14	жовтий
P75	27	16	7,5	5,5	5...18	червоний

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм



4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 ... + 50 °C
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при 15 °C
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °C
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

5. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація ковпачків, що мають механічні пошкодження.
Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

6. Зберігання

Зберігати ковпачки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °C до + 50 °C та відносній вологості до 80 %.



ІЗОЛЯЦІЙНІ КОВПАЧКИ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ПРОВОДІВ серії Р



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ