Вспомогательное реле под цоколь 750, 782

11 14

- предназначены для коммутации большей мощности,чем ёмкость коммутируемого элемента =усилители
- вспомогательное управление освещением, сигнализацией, релейными станциями, бойлерами, отопителями..
- стандартно реле оснащено механической LED индикацией, безкадмиевым позолоченным контактом, арретирующим рычажком - всё в цене!
- качество проверено и сертифицировано EZU, VDE, UL и др. лабораториях
- 750 - 3х переключ.контакт 16 А
- 782 - 4х переключ.контакт 8 А
- рекомендуемый цоколь - стр. 64

Технические параметры	750	782
Контакты		
Количество переключ. контактов:	3	4
Материал контактов:	$AgSnO_2$ + 0.25 µм Au	$AgSnO_2$ + 0.25 µм Au
Номинальное напряжение:	AC 277 V (50 - 60 Гц) / DC 28 V	AC 277 V (50 - 60 Гц) / DC 28 V
Номинальный ток:	16 A	8 A
Пиковый ток:	24 A	22.5 A
Мощность коммутации (AC1):	4430 VA	2216 VA
Мощность коммутации (AC15):	1500 VA	1500 VA
Мин. коммутир.напряж/ток:	100 мА / DC 5 V	
Катушка		
Номинальное напряжение (DC):	6, 12, 24, 48, 110 V	6, 12, 24, 48, 110 V
Номин. напряжение (AC, 50-60Гц):	6, 12, 24, 120, 230 V	6, 12, 24, 120, 230 V
Номинальная мощность (AC/DC):	2 - 3.55 VA / 1.4 W	1.2 VA / 0.9 W
Допуск напряжения питания:	-20 / +10 %	-20 / +10 %
Изоляционные параметры		
Категория изоляции:	B (130 °C)	B (130 °C)
Номин. изоляц.напряжение (AC):	2500 V	1500 V
Диэлектрическая прочность (AC)		
катушка - контакт:	2500 V	1500 V
контакт - контакт:	1500 V	1000 V
Изоляц. сопротивление 500 V DC:	10^7 Ω	10^7 Ω
Удаленность контакт - катушка		
воздушная:	4.32 мм	4.57 мм
поверхностная:	5.84 мм	4.57 мм
Общие данные		
Механическая жизненность:	$5x10^6$	$1x10^7$
Электрическая жизненность (AC1):	$2x10^5$	$2x10^5$
Макс.частота коммутации		
при номинальной нагрузке:	360 цикл./час	360 цикл./час
без нагрузки:	1800 цикл./час	1800 цикл./час
Время притяжения/возврата контактов:	макс. 25 мс	макс. 25 мс
Рабочая температура:	-40 .. +65 °C (AC)	-40.. +65 °C
Складская температура:	-40 .. +85 °C	-40.. +85 °C
Электрическая прочность:	IP40 со стороны лицевой панели	IP40 со стороны лицевой панели
Защита:	20 г	20 г
Сопротивление к вибрациям (10-55 Гц):	5 г	5 г
Размеры:	35.4 x 34.9 x 57.9	27.9 x 21.8 x 40.9
Вес:	88 г	30 г
Соответствующие нормы:	EN 60947-4-1, EN 60947-5-1	EN 61810-1, EN 60255-1-00, EN 61810-7

Характеристика катушки - для 750

Тип изделия	напряжение [V]	сопротивление [Ω]
AC напряжение		
750XCXM4L-6A	AC 6	4.2
750XCXM4L-12A	AC 12	18
750XCXM4L-24A	AC 24	72
750XCXM4L-120A	AC 120	1700
750XCXM4L-230	AC 230	7200
DC напряжение		
750XCXM4L-6D	DC 6	32
750XCXM4L-12D	DC 12	120
750XCXM4L-24D	DC 24	470
750XCXM4L-48D	DC 48	1800
750XCXM4L-110D	DC 110	10000

Характеристика катушки - для 782

Тип изделия	напряжение [V]	сопротивление [Ω]
AC напряжение		
782XCXM4L-6A	AC 6	9.6
782XCXM4L-12A	AC 12	46
782XCXM4L-24A	AC 24	180
782XCXM4L-120A	AC 120	4430
782XCXM4L-230A	AC 230	15000
DC напряжение		
782XCXM4L-6D	DC 6	40
782XCXM4L-12D	DC 12	160
782XCXM4L-24D	DC 24	650
782XCXM4L-48D	DC 48	2600
782XCXM4L-110D	DC 110	11000

EAN код

782 /6V DC	8595188129909	750 /6V DC	8595188129961
782 /12V DC	8595188119030	750 /12V DC	8595188129978
782 /24V DC	8595188119047	750 /24V DC	8595188125147
782 /48V DC	8595188129916	750 /48V DC	8595188129985
782 /110V DC	8595188129923	750 /110V DC	8595188129992
782 /6V AC	8595188129930	750 /6V AC	8595188130004
782 /12V AC	8595188119085	750 /12V AC	8595188130011
782 /24V AC	8595188119092	750 /24V AC	8595188119207
782 /48V AC	8595188129954	750 /120V AC	8595188130028
782 /120V AC	8595188129947	750 /230V AC	8595188119221
782 /230V AC	8595188119115		

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua

Вспомогательное реле под цоколь 750, 782

Подключение

Подключение - 750



Подключение - 782



Цоколь ES-11 - для 750

Макс. ток: 10 A
Вес: 60 г
Монтаж на DIN рейку
Предназначено
для 3 - контактного реле

ES-11

Цоколь ES-15/4N - для 782

Макс.ток: 12 A
Вес: 59 г
Монтаж на DIN рейку
Предназначено
для 4 - контактного реле

ES-15/4N

Аксессуары для цоколя ES-11 - для 750

Описательный щиток - T
Хомут к реле 750 -16-1351

Аксессуары для цоколя ES-15/4N - для 782

Описательный щиток -TR1
Хомут к реле 785 -16-785SC

На цоколь можно насадить также LED
модуль, защитный диод и R/C .

EAN код

ES15/4N	8595188119245
ES11	8595188129879
ES8	8595188136167
Spona k relé 750	8595188119283
Spona k relé 782	8595188119276

Скачано с сайта интернет магазина https://elcomplus.com.ua/