КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Коробки монтажные соединительные предназначены для коммутации цепей охранно-пожарных систем в местах установки на конструктивных элементах зданий и сооружений в любой ориентации, буква «н» в конце обозначения означает, что коробка изготовлена из трудногорючего материала

КМС 1-4, КМС 1-4н, КМС 2-12, КМС 2-12н, КМС 2-26, КМС 2-26н, КМС 2-28, КМС 2-28н

Технические характеристики

		КМС 1-4 КМС 1-4н	КМС 2-12 КМС 2-12н	КМС 2-26 КМС 2-26н	КМС 2-28 КМС 2-28н
1.	Количество контактных зажимов	4	12	26	28
2.	Максимальное значение коммутируемого напряжения на контактах коробки при активной нагрузке, не более, В	220	220	220	220
3.	Максимальное значение коммутируемого тока через контакты коробки при активной нагрузке, не более, А	4	4	4	4
4.	Максимальное значение напряжения на контактах защиты от вскрытия коробки при активной нагрузке, не более, В	-	72	72	72
5.	Максимальное значение тока на контактах защиты от вскрытия коробки при активной нагрузке, не более, А	-	0,1	0,1	0,1
6.	Диапазон рабочих температур, °С	-30 до +55	-30 до +55	-30 до +55	-30 до +55
7.	Степень защиты оболочки	IP 41	IP 41	IP 41	IP 41
8.	Габаритные размеры, мм	30x30x18	68x30x18	100x100x30	140x110x50
9.	Наличие тампер-контакта	нет	есть	есть	есть

КМС 1-4
КМС 1-4н

КМС 2-12
КМС 2-12н

КМС 2-26
КМС 2-26н

КМС 2-28
КМС 2-28н

Отличительные особенности

1. КМС 1-4 и КМС 2-12 по габаритам хорошо сопрягаются с кабельными каналами
2. Защита от несанкционированного доступа (вскрытия)
3. Контактные зажимы для проводов сечением от 0,2 мм2 до 0,5 мм2

КМС 2-8М, КМС 2-8Мн, КМС 2-24М, КМС 2-24Мн

КМС 2-8М
КМС 2-8Мн

КМС 2-24М
КМС 2-24Мн

Технические характеристики

		КМС 2-8М КМС 2-8Мн	КМС 2-24М КМС 2-24Мн
1.	Количество контактных зажимов	8	24
2.	Максимальное значение коммутируемого напряжения на контактах коробки при активной нагрузке, не более, В	220	220
3.	Максимальное значение коммутируемого тока через контакты коробки при активной нагрузке, не более, А	4	4
4.	Максимальное значение напряжения на контактах защиты от вскрытия коробки при активной нагрузке, не более, В	72	72
5.	Максимальное значение тока на контактах защиты от вскрытия коробки при активной нагрузке, не более, А	0,1	0,1
6.	Диапазон рабочих температур, °С	-30 до +55	-30 до +55
7.	Степень защиты оболочки	IP41	IP41
8.	Габаритные размеры, мм	110x45x25	140x110x50
9.	Наличие тампер-контакта	есть	есть
10.	Срок службы, не менее, лет	10	10

Отличительные особенности

1. Защита от несанкционированного доступа (вскрытия)
2. Применяются импортные колодки высокой надежности
3. Применение торцевых винтовых зажимов для удобного крепления проводов
4. Контактные зажимы для проводов сечением от 0,2 мм2 до 0,5 мм2

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

КПС 18х11, КПС 30х18

Назначение

Короба кабельные прямоугольного сечения предназначены для укладки и защиты от механических повреждений кабеля и провода

Основные технические данные

1. Электрическая прочность материала канала, кВт/мм	1,5
2. Абсолютная деформация при вдавливании, не более, мм	0,2
3. Восстанавливаемость, не менее,%	55
4. Изменение линейных размеров, не более,%	0,4
5. Диапазон рабочих температур, °С	-30 +60

Отличительные особенности

1. Цвет - белый, не тускнеющий со временем
2. Удобный для монтажа
3. Высокая надежность

Зажим “Елочка”

Предназначен для закрепления кабеля, провода внешним диаметром от 4 до 6 мм в системах связи, охранной и пожарной сигнализации.

Основные технические данные

1. Длина зажима - 41 мм.
2. Отверстие под зажим в строительной конструкции: диаметр - 6 мм, глубина – 25-28 мм.

УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ УК-1, УК-2, УК-3, УК-4

Назначение

Устройства коммутационные УК предназначены для гальванической развязки выходов типа “открытый коллектор”, расширения числа релейных выходов приборов приемно-контрольных охранных и пожарных

Особенности

- Контроль доступа внутрь устройства
- Пластмассовое, вибропрочное исполнение корпуса, обеспечивающее настенный вариант установки

Технические характеристики

		УК-1	УК-2	УК-3	УК-4
1	Количество релейных выходов	1	2	3	4
2	Рабочее напряжение обмотки, В	10,0-13,8			
3	Сопротивление обмотки реле, не менее, Ом	360			
4	Нагрузочная способность контактов реле для активной нагрузки (DC-1, AC-1)	при напряжении = 28 В ток не более 8 А при напряжении = 72 В ток не более 2 А при напряжении ~ 240 В ток не более 4 А			
5	Габаритные размеры, мм	100х100х30			
6	Диапазон рабочих температур, °С	от 1 °С до 40 °С			
7	Масса, не более, г	180			
8	Степень защиты оболочки	IP 20			

УК-4

УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ УГЗ-1, УГЗ-8

Назначение

Устройства предназначены для защиты входных сигнальных цепей ППКП от воздействия импульсов напряжения, большой энергии возникающей при грозовых разрядах в шлейфах сигнализации

УГЗ-8

Особенности

- Устройства имеют возможность контроля от несанкционированного вскрытия корпуса
- УГЗ обеспечивает снижение значения амплитуды воздействующего импульса напряжения помехи 1000 В, длительностью 1.2/50 мкс до значения, не более, 100 В
- Устройства стойкие к механическим воздействиям (виброустойчивое исполнение изделия)

Технические характеристики

1	Количество защищаемых шлейфов сигнализации	1	8
2	Сопротивление, вносимое УГЗ в каждый провод шлейфа, не более, Ом	5	
3	Сопротивление утечкиѐ между парой клемм каждого входа (выхода) УГЗ-8 и между каждой клеммой входа (выхода) и выводом “земля”, при напряжении, не более 30 кВ, не менее, МОм	1	
4	Габаритные размеры, мм	68х18х30	110х50х140
5	Масса, не более, г	50	350
6	Диапазон рабочих температур °С	от -10 до +55	
7	Максимальный ток через каждый провод шлейфа, мА	60	
8	Степень защиты оболочки	IP40	

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ВЫПУСКАЕМУЮ ООО “АЛАЙ”

В государственном предприятии ГП «Укрметртестстандарт»

Наименования изделия	Номер сертификата	Срок действия
Кабели и провода ПСВВнгд(ПСВВнг-LS), ПСВЭВнгд(ПСВЭВнг-LS), КОВВнгд(КОВВнг-LS), КОВЭВнгд(КОВЭВнг-LS), КОВСнгд(КОВСнг-LS), КОВСнгд-П(КОВСнг-LS-П), КМВВнгд(КМВВнг-LS), КМВЭВнгд(КМВЭВнг-LS) КМВСнгд(КМВСнг-LS), КМВСнгд-П(КМВСнг-LS-П)	UA 1.003.0040111-12 выдан 20.03.2012 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода ПСВВнг-HF, ПСВЭВнг-HF, КОВВнг-HF, КОВЭВнг-HF, КОВСнг-HF, КОВСнг-HF-П, КМВВнг-HF, КМВЭВнг-HF, КМВСнг-HF, КМВСнг-HF-П	UA 1.003.0024866-12 выдан 22.02.2012 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода ПСВВнг-FRHF, ПСВЭВнг-FRHF, КОВВнг-FRHF, КОВЭВнг-FRHF, КМВВнг-FRHF, КМВЭВнг-FRHF, КОВСнг-FRHF, КОВСнг-FRHF-П, КМВСнг-FRHF, КМВСнг-FRHF-П	UA 1.003.0024869-12 выдан 22.02.2012 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода ПСВ, ПСВВ, ПСВЭВ, ПСВВнг, КОПВ, КОПЭВ, КМВВ, КМВЭВ	UA 1.003.0090313-11 выдан 11.07.2011 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода КОВС, КОВЭВ, КОВС, КОВС-П, КМВС, КМВС-П	UA 1.003.0018211 -12 выдан 10.02.2012 г.	до 31.12.2015
Кабели и провода ПСВЭВнг, КОВВнг, КОВЭВнг, КОВСнг, КОВСнг-П, КМВВнг, КМВЭВнг, КМВСнг, КМВСнг-П	UA 1.003.0018213-12 выдан 10.02.2012 г.	до 31.12.2015
Извещатели пожарные ручные «АЛАЙ-Е»	UA 1.003.0194069-12 выдан 05.11.2012 г.	до 31.12.2015
Оповещатели «ТАБЛО»	UA 1.003.0189979-12 выдан 31.10.2012 г.	до 31.12.2015
Оповещатели пожарные «ТРЕЛЬ»	UA 1.003.0191643-12 выдан 01.11.2012 г.	до 31.12.2015
Коробки монтажные соеденительные КМС, КМСн	UA 1.003.0127241-13 выдан 24.06.2013 г.	до 31.12.2015
Короба кабельные прямоугольного сечения КПС	UA 1.003.0127240-13 выдан 14.06.2013 г.	до 31.12.2015

В государственном центре сертификации МЧС Украины

Наименования изделия	Номер сертификата	Срок действия
Извещатели пожарные тепловые точечные «БРИЗ»	UA 1.016.0039566-11 выдан 01.04.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатель пожарный дымовой оптико-электоронный ИП-212 «ДЫМ»	UA 1.016.0039571-11 выдан 01.04.2011 г.	до 31.12.2015

В государственном центре сертификации средств охранного назначения

Наименования изделия	Номер сертификата	Срок действия
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-9 «СОМК-1»	UA 1.018.0028863-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-10 «СОМК-3»	UA 1.018.0028865-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатели охранные ручные-ножные точечные магнитоконтактные однозонные ИО 102-1 «ГНОМ»	UA 1.018.0028867-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатель охранный комбинированный объемный оптико-электронный инфракрасный и акустический разбития стекла «ДУЭТ»	UA 1.018.0028869-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатели охранные объемные оптико-электронные пассивные инфракрасные ИО-4.09 «РУХ»	UA 1.018.0028870-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Извещатель охранный акустический разбития стекла ИОАРС «СОЛО»	UA 1.018.0028871 -11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Оповещатели охранно-пожарные комбинированные «ОПОК-401 «ЦИКАДА»	UA 1.018.0028881-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Оповещатели охранные комбинированные «ОПОК-4»	UA 1.018.0028876-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Оповещатели охранные «ОПО-201»	UA 1.018.0028875-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Оповещатели звуковые «ЖУК»	UA 1.018.0028878-11 выдан 12.03.2011 г.	до 31.12.2015
Устройство коммутации «УК»	UA 1.018.0091332-12 выдан 11.06.2012 г.	до 31.12.2015
Устройство грозозащиты «УГЗ»	UA 1.018.0091334-12 выдан 11.06.2012 г.	до 31.12.2015
Устройство сигнальное «УС-1»	UA1.018.0091335-12 выдан 11.06.2012 г.	до 31.12.2015

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/