

КНЕ 2445 (601709500) Комбінований перфоратор Пластиковий кофр

№ для замовлення 601709500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792213166



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Вимикач, що фіксується, для зручної роботи в постійному режимі

Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA)	2.4 J
Макс. кількість ударів	4800 /min
Номинальна споживана потужність	800 W
Ø свердління в бетоні бурами	24 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердильними коронками	82 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1500 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	1050 /min
Патрон	SDS-plus
Діаметр затискної шийки	43 mm
Вага без кабелю	2.8 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	12.8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Довбання	11.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
Обмежувач глибини свердління
Пластиковий кофр