



# ДСП56У2Ех

Пример для заказа: **ВАТРА ДСП56У2Ех-100-241 У2**

расшифровка модификации:

1 цифра • тип КСС, тип освещения:

- 0- Г (глубокая), общее (рабочее) и аварийное - ЭИП и БАП с АКБ
- 1- Д (косинусная), общее (рабочее) и аварийное - ЭИП и БАП с АКБ
- 2- Г (глубокая), общее (рабочее) - ЭИП
- 3- Д (косинусная), общее (рабочее) - ЭИП

2 цифра • способ электроподключения:

- 1- индивидуально, бронированным кабелем
- 2- индивидуально, не бронированным кабелем
- 3- транзитно (магистральная линия), бронированным кабелем
- 4- транзитно (магистральная линия), не бронированным кабелем

3 цифра • способ монтажа:

- 1- на опорную поверхность с помощью поворотной лиры
- 2- с помощью универсального крепежного узла: на горизонтальную опорную поверхность - шурупами, резьбовыми шпильками, винтами или болтами, на горизонтальный монтажный профиль, на горизонтальную трубу max. Ø20мм, на вертикальные штанги, на крюки

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Мощность, Вт ±5%	БАП с АКБ	Световой поток, лм ±5%	тип КСС	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
				Рабоч. / Аварийн. режим	Ток заряда, А / Емкость, А/год	Рабоч. / Аварийн. режим			
ДСП56У2Ех-40-211 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г	615x155x205	4,7
ДСП56У2Ех-40-221 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г	585x155x205	4,5
ДСП56У2Ех-40-231 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г	670x155x205	4,9
ДСП56У2Ех-40-241 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г	605x155x205	4,5
ДСП56У2Ех-40-212 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г	615x155x120	3,5
ДСП56У2Ех-40-222 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г	585x155x120	3,3
ДСП56У2Ех-40-232 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г	670x155x120	3,7
ДСП56У2Ех-40-242 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г	605x155x120	3,3
ДСП56У2Ех-40-311 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д	615x155x205	4,6
ДСП56У2Ех-40-321 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д	585x155x205	4,4
ДСП56У2Ех-40-331 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д	670x155x205	4,8
ДСП56У2Ех-40-341 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д	605x155x205	4,4
ДСП56У2Ех-40-312 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д	615x155x120	3,4
ДСП56У2Ех-40-322 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д	585x155x120	3,2
ДСП56У2Ех-40-332 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д	670x155x120	3,6
ДСП56У2Ех-40-342 У2	220 АС/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д	605x155x120	3,2
ДСП56У2Ех-50-111 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д	745x155x205	6,6
ДСП56У2Ех-50-121 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д	731x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-50-131 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д	795x155x205	6,8
ДСП56У2Ех-50-141 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д	762x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-50-112 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д	745x155x120	6,1
ДСП56У2Ех-50-122 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д	731x155x120	6
ДСП56У2Ех-50-132 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д	795x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-50-142 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д	762x155x120	6
ДСП56У2Ех-60-011 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	6941 / 1148	Г	917x155x205	8
ДСП56У2Ех-60-021 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	6941 / 1148	Г	903x155x205	7,9
ДСП56У2Ех-60-031 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	6941 / 1148	Г	963x155x205	8,2
ДСП56У2Ех-60-041 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	6941 / 1148	Г	934x155x205	7,9
ДСП56У2Ех-60-012 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	6941 / 1148	Г	917x155x120	7
ДСП56У2Ех-60-022 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	6941 / 1148	Г	903x155x120	6,9
ДСП56У2Ех-60-032 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	6941 / 1148	Г	963x155x120	7,1
ДСП56У2Ех-60-042 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	6941 / 1148	Г	934x155x120	6,9
ДСП56У2Ех-60-111 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д	745x155x205	6,6
ДСП56У2Ех-60-121 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д	731x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-60-131 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д	795x155x205	6,8
ДСП56У2Ех-60-141 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д	762x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-60-112 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д	745x155x120	6,1
ДСП56У2Ех-60-122 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д	731x155x120	6
ДСП56У2Ех-60-132 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д	795x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-60-142 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д	762x155x120	6
ДСП56У2Ех-60-211 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г	935x155x205	7,8
ДСП56У2Ех-60-221 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г	905x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-60-231 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г	985x155x205	8,0
ДСП56У2Ех-60-241 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г	925x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-60-212 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г	935x155x120	6,6
ДСП56У2Ех-60-222 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г	905x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-60-232 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г	985x155x120	6,8
ДСП56У2Ех-60-242 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г	925x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-60-311 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д	935x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-60-321 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д	905x155x205	7,4
ДСП56У2Ех-60-331 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д	985x155x205	7,8
ДСП56У2Ех-60-341 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д	925x155x205	7,4
ДСП56У2Ех-60-312 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д	935x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-60-322 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д	905x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-60-332 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д	985x155x120	6,6
ДСП56У2Ех-60-342 У2	220 АС/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д	925x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-75-111 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д	745x155x205	6,6
ДСП56У2Ех-75-121 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д	731x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-75-131 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д	795x155x205	6,8
ДСП56У2Ех-75-141 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д	762x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-75-112 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д	745x155x120	6,1
ДСП56У2Ех-75-122 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д	731x155x120	6
ДСП56У2Ех-75-132 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д	795x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-75-142 УХЛ3.1	220 АС	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д	762x155x120	6
ДСП56У2Ех-80-211 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г	935x155x205	7,8
ДСП56У2Ех-80-221 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г	905x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-80-231 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г	985x155x205	8,0
ДСП56У2Ех-80-241 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г	925x155x205	7,6



Освещение профессионально!

# ДСП56У2Ех

## ОСОБЕННОСТИ:

- рабочий диапазон напряжения переменного тока 100...305В (для аварийного исполнения 198...264В) и постоянного тока 142...431В;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы;
- сертифицированы на соответствие требованиям: "Технического Регламенту обладання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі", Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и стандартов по взрывозащите.

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Мощность, Вт ±5%	БАП с АКБ	Световой поток, лм ±5%	тип КСС	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
				Рабоч. / Аварийн. режим	Ток заряда, А / Емкость, А/год	Рабоч. / Аварийн. режим			
ДСП56У2Ех-80-212 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г	935x155x120	6,6
ДСП56У2Ех-80-222 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г	905x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-80-232 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г	985x155x120	6,8
ДСП56У2Ех-80-242 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г	925x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-80-311 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д	935x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-80-321 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д	905x155x205	7,4
ДСП56У2Ех-80-331 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д	985x155x205	7,8
ДСП56У2Ех-80-341 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д	925x155x205	7,4
ДСП56У2Ех-80-312 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д	935x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-80-322 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д	905x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-80-332 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д	985x155x120	6,6
ДСП56У2Ех-80-342 У2	220 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д	925x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-100-211 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г	1320x155x205	10,9
ДСП56У2Ех-100-221 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г	1290x155x205	10,7
ДСП56У2Ех-100-231 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г	1370x155x205	11,1
ДСП56У2Ех-100-241 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г	1310x155x205	10,7
ДСП56У2Ех-100-212 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г	1320x155x120	9,7
ДСП56У2Ех-100-222 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г	1290x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-100-232 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г	1370x155x120	9,9
ДСП56У2Ех-100-242 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г	1310x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-100-311 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д	1320x155x205	10,6
ДСП56У2Ех-100-321 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д	1290x155x205	10,4
ДСП56У2Ех-100-331 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д	1370x155x205	10,8
ДСП56У2Ех-100-341 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д	1310x155x205	10,4
ДСП56У2Ех-100-312 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д	1320x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-100-322 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д	1290x155x120	9,3
ДСП56У2Ех-100-332 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д	1370x155x120	9,7
ДСП56У2Ех-100-342 У2	220 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д	1310x155x120	9,3
ДСП56У2Ех-120-211 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г	1320x155x205	10,9
ДСП56У2Ех-120-221 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г	1290x155x205	10,7
ДСП56У2Ех-120-231 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г	1370x155x205	11,1
ДСП56У2Ех-120-241 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г	1310x155x205	10,7
ДСП56У2Ех-120-212 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г	1320x155x120	9,7
ДСП56У2Ех-120-222 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г	1290x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-120-232 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г	1370x155x120	9,9
ДСП56У2Ех-120-242 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г	1310x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-120-311 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д	1320x155x205	10,6
ДСП56У2Ех-120-321 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д	1290x155x205	10,4
ДСП56У2Ех-120-331 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д	1370x155x205	10,8
ДСП56У2Ех-120-341 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д	1310x155x205	10,4
ДСП56У2Ех-120-312 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д	1320x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-120-322 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д	1290x155x120	9,3
ДСП56У2Ех-120-332 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д	1370x155x120	9,7
ДСП56У2Ех-120-342 У2	220 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д	1310x155x120	9,3
ДСП56У2Ех-2x80-211 У2	220 АС/DC	IP65	LED	160	-	21800	Г	935x315x285	15,6
ДСП56У2Ех-2x80-221 У2	220 АС/DC	IP65	LED	160	-	21800	Г	905x315x285	15,2
ДСП56У2Ех-2x80-231 У2	220 АС/DC	IP65	LED	160	-	21800	Г	985x315x285	16
ДСП56У2Ех-2x80-241 У2	220 АС/DC	IP65	LED	160	-	21800	Г	925x315x285	15,2
ДСП56У2Ех-2x80-311 У2	220 АС/DC	IP65	LED	160	-	22500	Д	935x315x285	13,2
ДСП56У2Ех-2x80-321 У2	220 АС/DC	IP65	LED	160	-	22500	Д	905x315x285	12,8
ДСП56У2Ех-2x80-331 У2	220 АС/DC	IP65	LED	160	-	22500	Д	985x315x285	13,6
ДСП56У2Ех-2x80-341 У2	220 АС/DC	IP65	LED	160	-	22500	Д	925x315x285	12,8
ДСП56У2Ех-3x80-211 У2	220 АС/DC	IP65	LED	240	-	32700	Г	935x475x370	23,4
ДСП56У2Ех-3x80-221 У2	220 АС/DC	IP65	LED	240	-	32700	Г	905x475x370	22,8
ДСП56У2Ех-3x80-231 У2	220 АС/DC	IP65	LED	240	-	32700	Г	985x475x370	24
ДСП56У2Ех-3x80-241 У2	220 АС/DC	IP65	LED	240	-	32700	Г	925x475x370	22,8
ДСП56У2Ех-3x80-311 У2	220 АС/DC	IP65	LED	240	-	32900	Д	935x475x370	19,8
ДСП56У2Ех-3x80-321 У2	220 АС/DC	IP65	LED	240	-	32900	Д	905x475x370	19,2
ДСП56У2Ех-3x80-331 У2	220 АС/DC	IP65	LED	240	-	32900	Д	985x475x370	20,4
ДСП56У2Ех-3x80-341 У2	220 АС/DC	IP65	LED	240	-	32900	Д	925x475x370	19,2
ДСП56У2Ех-4x80-211 У2	220 АС/DC	IP65	LED	320	-	43600	Г	935x634x447	31,2
ДСП56У2Ех-4x80-221 У2	220 АС/DC	IP65	LED	320	-	43600	Г	905x634x447	30,4
ДСП56У2Ех-4x80-231 У2	220 АС/DC	IP65	LED	320	-	43600	Г	985x634x447	32
ДСП56У2Ех-4x80-241 У2	220 АС/DC	IP65	LED	320	-	43600	Г	925x634x447	30,4
ДСП56У2Ех-4x80-311 У2	220 АС/DC	IP65	LED	320	-	43900	Д	935x634x447	26,4
ДСП56У2Ех-4x80-321 У2	220 АС/DC	IP65	LED	320	-	43900	Д	905x634x447	25,6
ДСП56У2Ех-4x80-331 У2	220 АС/DC	IP65	LED	320	-	43900	Д	985x634x447	27,2
ДСП56У2Ех-4x80-341 У2	220 АС/DC	IP65	LED	320	-	43900	Д	925x634x447	25,6