

Технические характеристики продукта

Характеристики

13197

Каедра, универсальный щит, 460x448x160 мм, 18 + 1 модуль



Основные характеристики

Серия	Каедра
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный корпус
Тип шкафа	Универсальный корпус

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электроизоляции	Двойная изоляция Класс II
Тип передней крышки	Непрозрачный
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	448 мм
Высота	460 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
--------------------------------------	-------------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months from the date of del
----------	--------------------------------