KN22P

Блок фазных клемм

Наименование	Кол. единиц деления	ширина в мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Блок фазных клемм 1x16 mm² +5x4 mm²	1	30 мм	1	**KN06P**
Блок фазных клемм 2x16 mm² +8x4 mm²	1,5	45 мм	1	**KN10P**
Блок фазных клемм 3x16 mm² +11x4 mm²	2	60 мм	1	**KN14P**
Блок фазных клемм 4x16 mm² +14x4 mm²	2,5	75 мм	1	**KN18P**
Блок фазных клемм 6x16 mm² +20x4 mm²	3	90 мм	1	**KN22P**
Блок фазных клемм	3,5	105 мм	1	**KN26P**

KN06N

Блок N-клемм

Наименование	Кол. единиц деления	ширина в мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Блок N-клемм 1x16 mm² +5x4 mm²	1	30 мм	1	**KN06N**
Блок N-клемм 2x16 mm² +8x4 mm²	1,5	45 мм	1	**KN10N**
Блок N-клемм 3x16 mm² +11x4 mm²	2	60 мм	1	**KN14N**
Блок N-клемм 4x16 mm² +14x4 mm²	2,5	75 мм	1	**KN18N**
Блок N-клемм 6x16 mm² +20x4 mm²	3	90 мм	1	**KN22N**
Блок N-клемм	3,5	105 мм	1	**KN26N**

KN14E

Блок PE-клемм

Наименование	Кол. единиц деления	ширина в мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Блок PE-клемм 1x16 mm² +5x4 mm²	1	30 мм	1	**KN06E**
Блок PE-клемм 2x16 mm² +8x4 mm²	1,5	45 мм	1	**KN10E**
Блок PE-клемм 3x16 mm² +11x4 mm²	2	60 мм	1	**KN14E**
Блок PE-клемм 4x16 mm² +14x4 mm²	2,5	75 мм	1	**KN18E**
Блок PE-клемм 6x16 mm² +20x4 mm²	3	90 мм	1	**KN22E**
Блок PE-клемм	3,5	105 мм	1	**KN26E**

KN99P

Вставная перемычка
Для соединения блоков клемм

Наименование	ширина в мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Вставная перемычка	1 комплект	10 шт	**KN99P**

KN99N

Вставная перемычка
Для соединения блоков N-клемм

Наименование	ширина в мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Вставная перемычка	1 комплект	10 шт	**KN99N**

KN99E

Вставная перемычка
Для соединения блоков N-клемм

Наименование	ширина в мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Вставная перемычка	1 комплект	10 шт	**KN99E**

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Устойчивость к коммутационным токам KC>600
Термическая устойчивость: 120°C
Un = 800В при 2,5 и 4 мм²
Un = 400В при 10 мм²
Для DIN реек любых размеров согласно DIN 50022
Встроенная защита от вибрации
Возможность подключения 2 проводов одинаковых сечений под один винт
Предусмотрен холостой ход при отвинчивании винта - особенно важно при использовании шуруповертов
Одинаковый типоразмер для клемм до 35 мм²
Все компоненты неотделимы от клемного держателя
Мост между соседними блоками наборных клемм за счет перемычки, что позволяет устанавливать замыкающую вставку между отдельными клеммными группами для соблюдения изоляционных промежутков

KX04F

Клеммы фазные

- бежевые

Наименование	сечение	сечение массив	In	Уп-ка	№ для заказа
Клемма фазная 48,5 x 5 x 44,5 мм	0,5 - 2,5 мм²	0,5 - 4 мм²	24 A	100	**KXA02LH**
Клемма фазная 48,5 x 6 x 44,5 мм	0,5 - 4 мм²	0,5 - 6 мм²	32 A	100	**KXA04LH**
Клемма фазная 53,5 x 8 x 48 мм	1,5 - 6 мм²	1,5 - 10 мм²	41 A	100	**KXA06LH**
Клемма фазная 51,5 x 10 x 58 мм	2,5 - 10 мм²	2,5 - 16 мм²	57 A	50	**KXA10L**
Клемма фазная 51,5 x 12 x 58 мм	1 - 16 мм²	4 - 25 мм²	76 A	50	**KXA16L**
Клемма фазная 51,5 x 16 x 58 мм	16 - 35 мм²	16 - 50 мм²	125 A	20	**KXA35L**
Клемма фазная 81,2 x 24 x 76,8 мм	16 - 70 мм²	16 - 70 мм²	192 A	20	**KXB70LH**
Клемма фазная 98,6 x 28 x 96 мм	35 - 150 мм²	35 - 150 мм²	309 A	10	**KXB150LH**

KX04N

Клеммы нейтральные - N

-голубые

Наименование	сечение	сечение массив	In	Уп-ка	№ для заказа
Клемма N 48,5 x 5 x 44,5 мм	0,5 - 2,5 мм²	0,5 - 4 мм²	24 A	100	**KXA02NH**
Клемма N 48,5 x 6 x 44,5 мм	0,5 - 4 мм²	0,5 - 6 мм²	32 A	100	**KXA04NH**
Клемма N 53,5 x 8 x 48 мм	1,5 - 6 мм²	1,5 - 10 мм²	41 A	100	**KXA06NH**
Клемма N 51,5 x 10 x 58 мм	1 - 10 мм²	1,5 - 16 мм²	57 A	50	**KXA10N**
Клемма N 51,5 x 12 x 58 мм	1 - 16 мм²	4 - 25 мм²	76 A	50	**KXA16N**
Клемма N 51,5 x 16 x 58 мм	16 - 35 мм²	16 - 50 мм²	125 A	20	**KXA35N**

KX04H

Клеммы защитные - PE

- жёлто-зеленые

Наименование	сечение	сечение массив	Уп-ка	№ для заказа
Клемма PE 48,5 x 5 x 44,5 мм	0,5 - 2,5 мм²	0,5 - 4 мм²	100	**KXA02E**
Клемма PE 48,5 x 6 x 44,5 мм	0,5 - 4 мм²	0,5 - 6 мм²	100	**KXB04E**
Клемма PE 53,5 x 8 x 48 мм	1,5 - 6 мм²	1,5 - 10 мм²	100	**KXB06E**
Клемма PE 51,5 x 10 x 58 мм	1 - 10 мм²	1,5 - 16 мм²	50	**KXA10E**
Клемма PE 51,5 x 12 x 58 мм	1 - 16 мм²	4 - 25 мм²	50	**KXA16E**
Клемма PE 51,5 x 16 x 58 мм	16 - 35 мм²	16 - 50 мм²	20	**KXB35E**

Скачано с сайта Интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

KX04L

Клемма дополнительная

- для фазного провода
- 2-полюсная

Наименование	сечение гибкий	сечение массив	In	Уп-ка	№ для заказа
Клемма дополнительная 90 x 6 x 51,5 мм	0,5 - 4 мм²	0,5 - 6 мм²	26 A	50	**KXA0414**

KX06G

Клеммы N разделительные

- под сборочную шину 10x3 мм
400 В~, голубые

Наименование	сечение гибкий	сечение массив	In	Уп-ка	№ для заказа
Клемма N - разд. 48,5 x 6 x 53,5 мм	0,5 - 4 мм²	0,5 - 6 мм²	25 A	100	**KXA04ND**
Клемма N - разд. 51,5 x 10 x 58 мм	1 - 10 мм²	1 - 16 мм²	45 A	50	**KXA10ND**
Клемма N - разд. 51,5 x 12 x 58 мм	1 - 16 мм²	1 - 25 мм²	62 A	50	**KXA16ND**

3-проводная клемма

-фаза, N, PE, с проходным зажимом

Наименование	сечение гибкий	сечение массив	In	Уп-ка	№ для заказа
Клемма 3-проводная, 400 В~	0,5 - 4 мм²	0,5 - 6 мм²	26 A	50	**KXA0412**

KX04K

3-проводная клемма

- фаза, N, PE, с разрывом нейтрального провода
- 400 В~

Наименование	сечение гибкий	сечение массив	In	Уп-ка	№ для заказа
3-проводная клемма 90 x 6 x 51,5 мм	0,5 - 4 мм²	0,5 - 6 мм²	26 A	50	**KXA0411**

KX02K

3-проводная клемма

- фаза, N, PE, с разрывом нейтрального провода под сборную шину 10x3 мм
- 400 В~

Наименование	сечение гибкий	сечение массив	In	Уп-ка	№ для заказа
Клемма 3-проводная 90 x 6 x 51,5 мм	0,5 - 4 мм²	0,5 - 6 мм²	26 A	50	**KXA0413**

Скачано с сайта интернет-магазина https://axiomplus.com.ua/

Блоки вводно-распределительные однополюсные

- моноблок, илолированный, серый, Icc: 36 kA
- Напряжение изоляции: Ui = 500 В монтаж на шине TS 35

Наименование	Описание	Ширина	№ для заказа
Блок распределительный, In=125A	**125 A/40°C,** ввод 1x35 мм² + 1x16 мм² выход 6x16 мм²	27 мм	**KJ02D**

KJ02C

Блоки вводно-распределительные однополюсные

- моноблок, илолированный, серый, Icc: 36 kA
- Напряжение изоляции: Ui = 500 В монтаж на шине TS 35

Наименование	Описание	Ширина	№ для заказа
Блок распределительный In=160A	**160 A/40°C,** ввод 1x70 мм² выход 6x16 мм², можно подключить шину 12x5 мм²	35 мм	**KJ02C**

KJ02A

Блоки вводно-распределительные однополюсные

- моноблок, илолированный, серый, Icc: 36 kA
- Напряжение изоляции: Ui = 500 В монтаж на шине TS 35

Наименование	Описание	Ширина	№ для заказа
Блок распределительный In=250A	**250 A/40°C,** ввод 1x95 мм² выход 2x25 мм², 2x16 мм2, 4x10 мм²	45 мм	**KJ02A**

KJ02B

Блоки вводно-распределительные однополюсные

- моноблок, илолированный, серый, Icc: 36 kA
- Напряжение изоляции: Ui = 500 В монтаж на шине TS 35

Наименование	Описание	Ширина	№ для заказа
Блок распределительный In=400A	**400 A/40°C,** ввод 1x150 мм² выход 2x25 мм², 2x16 мм², 4x10 мм²	45 мм	**KJ02B**

Скачано с сайта интернет-магазина https://axiomplus.com.ua/

Монтаж на шине TS35
1- 2- 3- 4- 5-полюсные исполнения
Напряжение: 400 В AC
Номинальный ток на полюс: 100 А

Отводы:
многожильный - 16 мм²
моножила - 25 мм²

K64

1-полюсный

Наименование	Д x Ш x В, мм	Описание	Кол-во в упаковке	№ для заказа
1-полюсный	40 x 44 x 44	2 отвода	10	**K64**

K65

1-полюсный

Наименование	Д x Ш x В, мм	Описание	Кол-во в упаковке	№ для заказа
1-полюсный	40 x 44 x 44	4 отвода	10	**K65**

K22

2-полюсный

Наименование	Д x Ш x В, мм	Описание	Кол-во в упаковке	№ для заказа
2-полюсный	77 x 44 x 44	2 отвода на полюс	10	**K22**

K25A

2-полюсный

Наименование	Д x Ш x В, мм	Описание	Кол-во в упаковке	№ для заказа
2-полюсный	76,5 x 55,5 x 53	4 отвода 25 мм² на полюс		**K25A**

K65A

4-полюсный

Наименование	Д x Ш x В, мм	Описание	Кол-во в упаковке	№ для заказа
4-полюсный	154 x 60 x 46	3 пол. с 2 отводами на 1 полюс 1 пол. с 4 отводами		**K65A**

K66A

4-полюсный

Наименование	Д x Ш x В, мм	Описание	Кол-во в упаковке	№ для заказа
4-полюсный	191 x 60 x 46	3 пол. с 2 отводами на 1 полюс 1 пол. с 6 отводами	1	**K66A**

KZ064

Крышка

Наименование	Д x Ш x В, мм	Описание	Кол-во в упаковке	№ для заказа
Защитная крышка		для клемников K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A. длина 1 m	10	**KZ064**

Скачано с сайта интернет магазина https://aximplus.com.ua/

Поставляются с задней изолированной пластиной и съемной крышкой модульной формы.
С фиксацией на DIN-рейку
- EN 61008 CE

Распределительный блок

- 2-полюсный
- In=100 A, Icc=29 кА подключение, гибкий:
- ввод 1 x 35 мм²
- отвод 1 x 25 мм² +10 x 16 мм²

Наименование	Размеры, мм	Модули	№ для заказа
Распределительный блок, 100А, 2П	Ш 129мм x В 85мм x Г 44м	7,5	**KJ01A**

KJ01B

Распределительный блок

- 4-полюсный
- In=80 A, Icc=21 кА подключение, гибкий:
- ввод 1 x 16 мм²
- отвод 8 x 10 мм²

Наименование	Размеры, мм	Модули	№ для заказа
Распределительный блок, 80А, 4П	Ш 88мм x В 85мм x Г 44м	5	**KJ01B**

KJ01C

Распределительный блок

- 4-полюсный
- In=125 A, Icc=29 кА подключение, гибкий:
- ввод 1 x 35 мм²
- отвод 1 x 25 мм² + 10 x 16 мм²

Наименование	Размеры, мм	Модули	№ для заказа
Распределительный блок, 125А, 4П	Ш 129мм x В 85мм x Г 44м	7,5	**KJ01C**

KJ01D

Распределительный блок

- 4-полюсный
- In=160 A, Icc=20 кА подключение, гибкий:
- ввод 4 x 50 мм2
- отвод 3 x 35 мм2 + 8 x 16 мм2

Наименование	Размеры, мм	Модули	№ для заказа
Распределительный блок, 160А, 4П	Ш 169мм x В 87мм x Г 60мм	9,5	**KJ01D**

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/