

1. Призначення

Гільзи з'єднувальні мідні з ізоляцією серії BV АСКО-УКРЕМ (далі – гільзи) призначені для з'єднання методом опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом від 0,5 мм² до 6 мм².

2. Матеріал виготовлення

- Гільза – луджена мідь
- Ізоляція – ПВХ

3. Умовне позначення виробів

BV XX


BV – серія гільз

XX – середня площа поперечного перерізу проводу.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри*

Модель	Діапазон перерізів приєднуваних проводів, мм²	Макс. струм, А	Колір ізоляції	Ød	L	L1
				мм		
BV 1,25	0,5...1,5	15	червоний	4,4	25	15
BV 2	1,5...2,5	25	синій	6,1	26	15
BV 5,5	4,0...6,0	45	жовтий	8,0	26	15

*притупиште відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур - 10...+ 60 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °С

6. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розрахований на відповідний діаметр проводу.

7. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування гільз допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати гільзи слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 25 °С до + 70 °С і середній відносній вологості 70-90 %.

Утилізація гільз відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

ГІЛЬЗИ З'ЄДНУВАЛЬНІ МІДНІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ серії BV



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ