



**ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В,  
авторегулировка напряжения, разъемы IEC  
BX650LI**

Обращайтесь за дополнительной информацией +0 800 211 722

- Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
- Состав: Руководство по установке

| Выход                                                |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Выходная мощность                                    | 325Ватт / 650ВА                                |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт)                 | 325Ватт / 650ВА                                |
| Номинальное выходное напряжение                      | 230V                                           |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Hz +/-1 Hz                               |
| Топология                                            | Линейно-интерактивный                          |
| Тип формы напряжения                                 | Ступенчатая аппроксимация синусоиды            |
| Выходные соединители                                 | (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) |
| Время переключения                                   | 4ms typical : 8ms maximum                      |

| Вход                                            |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Номинальное входное напряжение                  | 230V        |
| Входная частота                                 | 50 Гц       |
| Тип входного соединения                         | IEC-320 C14 |
| Длина шнура                                     | 1.22метры   |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 180–270В    |
| Число сетевых шнуров                            | 1           |
| Максимальный входной ток                        | 5.0А        |

| Батареи и продолжительность автономной работы |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип батарей                                   | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |

**Ограничение ответственности:** Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

**Батареи и продолжительность автономной работы**

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Предварительно установленные батареи | 1                                                                             |
| Типовое время перезарядки            | 4 часов                                                                       |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет)  | 3 - 5                                                                         |
| Эффективность                        | Просмотр графика эффективности (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) |

**Коммуникационные средства и средства администрирования**

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панель управления | Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей)                             |
| Звуковой сигнал   | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |

**Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Рейтинг энергии всплеска | 160джоулей |
| Фильтрация               | --         |

**Физические**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Максимальная высота                     | 142мм., 14.2CM |
| Максимальная ширина                     | 101мм., 10.1CM |
| Максимальная глубина                    | 300мм., 30.0CM |
| Масса нетто                             | 4.2Kг.         |
| Масса брутто                            | 4.58Kг.        |
| Высота транспортной упаковки            | 223мм., 22.3CM |
| Ширина транспортной упаковки            | 143мм., 14.3CM |
| Глубина транспортной упаковки           | 347мм., 34.7CM |
| Цвет                                    | Black          |
| Число единиц упаковки                   | 4.0            |
| Масса упаковки                          | 18.5           |
| Число слоев на поддоне                  | 4.0            |
| Число устройств в одном слое на поддоне | 20.0           |
| Масса поддона                           | 892.87 фунтов  |

**Ограничение ответственности:** Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

## Технические характеристики

ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC | BX650LI | Дата загрузки 04/24/2019 (EST)



### Физические

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Устройств на поддоне          | 80.0            |
| Коды транспортных контейнеров | 1073130431819 1 |

### Окружающей среды

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура                                                    | 0 - 40 °C   |
| Рабочий диапазон относительной влажности                               | 0 - 95 %    |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря                               | 0-600метры  |
| Температура хранения                                                   | -20 - 50 °C |
| Относительная влажность хранения                                       | 0 - 95 %    |
| Высота над уровнем моря хранения                                       | 0-4500метры |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 40.0дБ(А)   |

### Соответствие

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие требованиям | CE, EAC, RCM                                                                     |
| Стандартная гарантия     | 2-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 1 года |

### Устойчивое положение Предложение

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| RoHS  | Соответствие                                          |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |

**Ограничение ответственности:** Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.