



Роз'єднувач h1000, In=1000A, 3п

HCE970H

Архітектура

Тип управління	імпульсне реле
Кількість полюсів	3 P
Тип полюса	3 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні
Розчеплювач	SWITCH

Керування та індикатори

Мотор привідинтегрований	ні
--------------------------	----

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	220/690 V

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21	1000 A
Номинальний короточасний штримється струм I _{sw}	10 kA
Допустимий номінальний струм штримється менше 0.3 сек.	10 kA

Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	1
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	1
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	1

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	62 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	186 W

Відключення

Час реакції при відкритті	10 ms
---------------------------	-------

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів в	4500
Кількість механічних процесів в	15000

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Монтаж

Момент затяжки	65 Нм
----------------	-------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	2 x 240 mm²
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	2x240 mm²
Тип з'єднання	роз'єм

Обладнання

Моторпривід опціонально	так
-------------------------	-----

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP4X
-----------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m
Температура зберігання	-35 до 70 °C