



## Блок ПЗВ 4п 63А 500mA AC

BG464N

### Архітектура

Кількість полюсів	4 P
-------------------	-----

### Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230/400 V

### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

### Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	500 mA
-----------------------------------	--------

### Електричний струм/ температура

Номинальний струм 40 °C	63 A
-------------------------	------

### Відключення

Захист від помилкових спрацювань	ні
----------------------------------	----

### Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів	2000
Кількість механічних процесів	2000

### Розміри

Глибина встановленого виробу	9,2 cm
Висота встановленого виробу	7 cm
Ширина встановленого виробу	3,5 cm

### Монтаж

Момент затяжки	2.9 Nm
Нижнє відключення для модульних пристроїв	ні

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	25 мм²
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	16 мм²

#### Налаштування

Номінальний струм короткого замикання регулюється	ні
Затримка регулюється	ні

#### Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Тип диференційного захисту	AC

#### Умови використання

Робоча температура	
Висота	2000 m
Температура зберігання	-25 до 70 °C