



Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Wallbox
Тип продукта или компонента	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVH2
Описание полюсов	1P + N
Исполнение выключателя	Настенный
Тип предложения	Стандартный
Max power	7,4 кВт 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	0 T2
Система контроля доступа	Key

Дополнительные характеристики

Rated supply voltage	220...240 В переменный ток 50/60 Гц
Система заземления	TN TT
Количество входов	1
Тип входа	Контакт для power limitation Контакт для delayed charging
Тип управления	1 белый кнопка, функции: stop/restart Зеленый кнопка, функции: cable unlocking
Локальная индикация	1 многоцветный светодиод, функции: status indication
Высота	480 мм
Ширина	331,5 мм
Глубина	170 мм
Вес	5,6 кг
Цвет	Белый (RAL 9003) Серый (RAL 7016)
Стандарты	IEC 61851-1 МЭК 62196-2

Сертификаты	CE CB
-------------	----------

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Не применимо, вне сферы действия EC RoHS Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---