



20302089



Регулятор температуры помещения, размыкающий контакт, с центральной панелью с одноклавишным выключателем, цвет: полярная белизна, глянцевый

Технические данные

Функции

- с выключателем вкл./выкл. и контрольным светодиодом для вкл.

Основные электрические характеристики

Номинальное напряжение	250 V
Номинальное напряжение	250 V AC

Напряжение

Номинальное импульсное напряжение	4 kV
-----------------------------------	------

Сила тока

индуктивная нагрузка при $\cos \varphi = 0,6$	макс. 4 A
Коммутируемый ток	10 A
Коммутируемый ток "отопление"	10 A
Коммутируемый ток "отопление" при $\cos \varphi = 0,6$	4 A

Материал

Цвет дизайнерской линии	цвет: полярная белизна
Цвет	цвет: полярная белизна

Установка, монтаж

- без фиксаторов

Электрическое подключение

- с отдельным подключением для ночного режима
- с винтовыми клеммами

Оснащение

Ночное понижение	$\approx 4 \text{ K}$
Разница температур срабатывания	$\approx 0,5 \text{ K}$
- регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона	
- например, для сервоприводов, закрытых и обесточенных	

Прикладная функция

- с одноклавишным выключателем

Безопасность

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Условия эксплуатации

Класс энергетической эффективности	I (1%)
- с тепловой обратной связью	

Температура	
Температура	5 ... 30 °C
Обозначение	
Применение	Регулирование OBK
Вторичная дизайн-серия	Berker R.1, Berker R.3