

Блок ПЗВ 3-пол., In=125A, 0,3-0,5-1A, AC

Архітектура

Кількість полюсів	3 P
-------------------	-----

Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230/400 V

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	300/500 mA/1 A
-----------------------------------	----------------

Електричний струм/ температура

Номинальний струм 20 °C	125 A
Номинальний струм 30 °C	125 A
Номинальний струм 40 °C	118,9 A
Номинальний струм 50 °C	112,4 A
Номинальний струм 60 °C	105,6 A
Номинальний струм 70 °C	99,4 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	11,25 W
--	---------

Відключення

Захист від помилкових спрацювань	ні
----------------------------------	----

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів	1000
Кількість механічних процесів	7000

Розміри

Глибина встановленого виробу	69 mm
Висота встановленого виробу	103 mm
Ширина встановленого виробу	187 mm

Монтаж

Момент затяжки	3,5 Нм
Тип зажиму нижньої клемми для модульних пристроїв	ні
Тип верхньої клемми для модульних пристроїв	Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic
Тип нижньої клемми для модульних пристроїв	добровільне дотримання
Нижнє відключення для модульних пристроїв	так

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	10 - 70 mm ²
--	-------------------------

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	10 - 50 mm ²
--	-------------------------

Налаштування

Номінальний струм короткого замикання регулюється	так
---	-----

Затримка регулюється	так
----------------------	-----

Час затримки залишкового струму	0/60/150 ms
---------------------------------	-------------

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Тип диференційного захисту	AC
----------------------------	----

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
---	--

Висота	2000 m
--------	--------

Температура зберігання	-25 до 70 °C
------------------------	--------------