



24111200

Модульный настенный передатчик EpOcean KNX KNX ENOCEAN

Технические данные

Функции

- Однокнопочное управление в сочетании с соответствующими радиоприемниками
- для передачи команд переключения, светорегулирования или жалюзи на радиоприемник системы EpOcean

Подключения

- Каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое количество радиоприемников

Частота

Частота передачи радиосигнала/приема радиосигнала 868,3 MHz

Мощность

- Предоставление энергии для отправки путем преобразования механической энергии при нажатии кнопок

Размеры

Относительная влажность воздуха (без конденсации) 0 ... 95 %

Батарея

- не требующее технического обслуживания устройство без батареи и внешнего источника питания

Материал

Материал термопласт
Поверхность матовая

Установка, монтаж

- Для монтажа с рамками на ровной поверхности, также например, для расширения комбинаций

Комплект поставки

- с крепежным материалом

Оснащение

Количество радиоканалов 2

Стандарты

Общие нормы IEC 14543-3-10

Условия эксплуатации

Температура хранения/транспортировки -40 ... 85 °C (хранение при > 45°C снижает срок службы)

Температура

Температура окружающей среды -25 ... 65 °C

Обозначение

Применение	KNX – системы управления
Основная дизайн-серия	KNX ENOCEAN
Вторичная дизайн-серия	KNX, EnOcean