

Технические характеристики продукта

Спецификации



MUREVA S, КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ открытой установки, БЕЛЫЙ, IP55

MUR39026

Код EAN : 3606480789274

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Product or component type	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Функции переключения	Кнопка
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для Жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Высота	76 мм
Ширина	76 мм
Глубина	64 мм
Конструктивная глубина	64 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	EAC NF AENOR CE
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	121 г
Высота упаковки 1	5,9 см
Ширина упаковки 1	7,6 см
Длина упаковки 1	7,6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	1,294 кг
Высота упаковки 2	17 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	60
Вес упаковки 3	8,59 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки