




Модуль прерывистого свечения;голубой;светодиод;24 В



Тип SL4-BL24-B  
Каталог № 171337  
Alternate Catalog SL4-BL24-B  
No.

## Программа поставок

|                            |                |   |                                                                                     |
|----------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                |                |   | Световые сигнальные башни SL                                                        |
| Основная функция           |                |   | Модуль прерывистого свечения                                                        |
| Класс защиты               |                |   | IP66                                                                                |
| Номинальное напряжение     | U <sub>e</sub> | В | 24 V AC/DC                                                                          |
| Разновидности освещения    |                |   | Мигающий свет                                                                       |
| Светозлемент               |                |   | Светодиод                                                                           |
| Цвет                       |                |   | синий                                                                               |
|                            |                |   |   |
| Функция                    |                |   |  |
| Подключение к SmartWire-DT |                |   | нет                                                                                 |

## Технические характеристики

### Общая информация

|                                        |  |    |                                                                                      |
|----------------------------------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и положения                  |  |    | IEC/EN 60947-5-1                                                                     |
| Стойкость к климатическим воздействиям |  |    | Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30                         |
| установочное положение                 |  |    | любая                                                                                |
| Удароустойчивость                      |  | g  | > 15<br>согл. IEC 60068-2-27<br>Длительность ударного воздействия 11 мс<br>Полусинус |
| Класс защиты IEC                       |  |    | IP66<br>IEC/EN 60529                                                                 |
| Класс защиты UL                        |  |    | Тип 4, 4X, 13                                                                        |
| материал                               |  |    | Корпус: поликарбонат (PC), чёрный<br>Колпачок: поликарбонат (PC)                     |
| Цвет колпачка                          |  |    | синий                                                                                |
| Температура окружающей среды           |  | °C | -30 - +60                                                                            |
| Количество сигнальных элементов        |  |    | макс. 5 со стандартной основой<br>макс. 10 с базой для двустороннего монтажа         |
| Вес                                    |  | g  | 45                                                                                   |

### Контакты

|                                                |                  |               |       |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
| Номинальная устойчивость к импульсу            | U <sub>imp</sub> | В перем. тока | 4000  |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции  | U <sub>i</sub>   | В             | 250   |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения |                  |               | III/3 |

### Модули

|                         |  |   |               |
|-------------------------|--|---|---------------|
| Разновидности освещения |  |   | Мигающий свет |
| Светозлемент            |  |   | Светодиод     |
| Частота мигания/вспышки |  |   | 2 Гц          |
| токоутечка              |  | А | < 0.003       |
| срок службы             |  | Н | > 100000      |

|                           |  |   |                               |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|
| Угол излучения            |  |   | 360°                          |
| Потребляемый ток/мощность |  |   |                               |
| at 24 V AC/DC             |  | A | 0,028 - 0,036                 |
| Диапазон напряжений       |  |   | 24 В перем./пост. тока ± 10 % |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -30 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 60  |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                               |  |    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)                                                                                                     |  |    |               |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecI@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014]) |  |    |               |
| Function                                                                                                                                                                                      |  |    | Blinker light |
| Colour                                                                                                                                                                                        |  |    | Blue          |
| Outer diameter                                                                                                                                                                                |  | mm | 43            |
| Operating voltage at AC 50 Hz                                                                                                                                                                 |  | V  | 24 - 24       |
| Operating voltage at AC 60 Hz                                                                                                                                                                 |  | V  | 24 - 24       |
| Operating voltage at DC                                                                                                                                                                       |  | V  | 24 - 24       |
| Voltage type                                                                                                                                                                                  |  |    | AC/DC         |
| Lamp type                                                                                                                                                                                     |  |    | LED           |
| Colour housing                                                                                                                                                                                |  |    | Black         |
| Degree of protection (IP)                                                                                                                                                                     |  |    | IP66          |
| Degree of protection (NEMA)                                                                                                                                                                   |  |    | 4X            |

Апробации

|                             |  |  |                                                                                |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E29184                                                                         |
| UL Category Control No.     |  |  | NKCR                                                                           |
| CSA File No.                |  |  | UL report applies to both US and Canada                                        |
| CSA Class No.               |  |  | NKCR7                                                                          |
| North America Certification |  |  | UL listed, certified by UL for use in Canada                                   |
| Degree of Protection        |  |  | UL Type 4, 4X, 13                                                              |

Размеры



Assets (Links)

- [Declaration of Conformity](#)  
00002899
- [Instruction Leaflets](#)  
IL047001ZU2018\_05

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                                                  |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL047001ZU SL4, Общая инструкция по эксплуатации |                                                                                                                                                                     |
| IL047001ZU SL4, Общая инструкция по эксплуатации | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2018_05.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2018_05.pdf</a> |