



Акустический модуль, 24 В, продолжительный/импульсный звук, 70 мм



Тип SL7-AP24
Каталог № 171281
Alternate Catalog SL7-AP24
No.

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Звуковой модуль
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U _e	В	24 V AC/DC
Расчетный рабочий ток	I _e	мА	92
Описание			Непрерывный или прерывистый сигнал, настраивается внутренним DIP-выключателем. Звуковое давление 100 дБ, возможность настройки внутренним потенциометром. f = 2800 Гц проектировать только в самом высоком положении колонны
Цвет			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Вес		g	102

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

токоутечка		A	< 0.003
Вид сигнала			Длительный или прерывистый сигнал
Виды сигналов			2 варианта, → таблица видов сигнала
Настройка сигнала			внутр.; DIP 1-полюсный
Таблица видов сигнала			Таблица видов сигнала

			Вид сигнала	Настройка DIP-переключателя	Частота Гц	Диаграмма	Скорость повторения	Специальные примечания	Макс. уровень громкости dB
SL7-AP...	Непрерывный сигнал	прибл. 2800					-	-	100
	Прерывистый сигнал	прибл. 2800					прибл. 2 Гц	-	100
Звуковое давление		dB							100
Настройка звукового давления									внутр., потенциометр
Звуковое давление_опускается_до									88 dB
Угол излучения									360°
Потребляемый ток/мощность									
at 24 V AC/DC		A							0,092
Диапазон напряжений									24 В перем./пост. тока ± 10 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C	-30	
Макс. рабочая температура	°C	60	

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic module for signal tower (EC001261)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal column element, acoustic (ecI@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])			
Function			Continuous tone/pulse tone
Outer diameter	mm	73	
Colour		Black	
Operating voltage at AC 50 Hz	V	24 - 24	
Operating voltage at AC 60 Hz	V	24 - 24	
Operating voltage at DC	V	24 - 24	
Voltage type		AC/DC	
Tone adjustable		Yes	
Degree of protection (IP)		IP66	
Degree of protection (NEMA)		4X	
Loudness	dB	100	

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking	
UL File No.		E29184	
UL Category Control No.		NKCR	
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada	
CSA Class No.		NKCR7	
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada	
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13	



Assets (Links)

- Declaration of Conformity
00002899
- Instruction Leaflets
IL047004ZU2018_05

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf