

Технические характеристики продукта

Спецификации



Блок дифференциальной защиты VIGI iC60 2P 25A 30 мА А-SI-ТИП

A9V61225

Код EAN : 3606480087721

Основные характеристики

Серия	Acti 9
Тип продукта	Дополнительные устройства защитного отключения
Краткое название устройства	Vigi iC60
Описание полюсов	2P
[In] номинальный ток	25 A
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечек	Мгновенный
Тип дифференциальной защиты	Тип A-Si
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 61009-1 230...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 61009-1
Стандарты	IEC 61009-1 EN 61009-1
Шаг 9 мм	3

Дополнительные характеристики

Место устройства в сети	Отходящий
Технология срабатывания защиты по дифферен	Независящий от напряжения
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
Совместимость серий продукта	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Совместимость продукта	Единичная клемма
Индикатор наличия напряжения	Индикатор срабатывания
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Электрическое соединение модульного автом	Винтами

Совместимость распределительного блока с г	Нижний: Да
Высота	91 мм
Ширина	63 мм
Глубина	73,5 мм
Вес нетто	0,165 кг
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1...25 мм² жесткий Без наконечника Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1...16 мм² гибкий Без наконечника Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1...16 мм² гибкий С кабельным наконечником
Длина зачистки проводов	14 мм для Нижний соединение
Момент затяжки	2 Н·м Нижний

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-2
Электромагнитная совместимость	Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 А в соответствии с IEC 61009-1
Температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	139 г
Высота упаковки 1	8,7 см
Ширина упаковки 1	7,7 см
Длина упаковки 1	11,5 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	27
Вес упаковки 2	4,188 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---