



GRAZI LED 3W-NW



GRAZI LED 5W-NW



GRAZI-PR-L



GRAZI-PR-I



GRAZI-PR-I-SLIM



► obudowa: stop aluminium, tworzywo sztuczne / дифузор: tworzywo sztuczne

► корпус: сплав алюминия, пластмасса / отражатель: пластмасса

Kanlux		 [W]		 [mm]	 [g]	
GRAZI LED 3W-NW	22160	3	aluminium / алюминий	240	1/-/100	94
GRAZI LED 5W-NW	22162	5	aluminium / алюминий	380	1/-/50	136



wyposażona w sensor umieszczony w podstawie, dzięki któremu poprzez dotyk można włączyć/wyłączyć oprawę lub ustawić intensywność świecenia (3 stopnie jasności) / do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DAZI lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux
оснащена сенсором, расположенным в основании, благодаря которому прикосновением можно включить/выключить лампу или настроить интенсивность свечения (3 уровня яркости) / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DAZI или TRETO, доступный в предложении Kanlux

AKCESORIA / АКЦЕССУАРИ

GRAZI-PR-L	22166	łącznik "L" służy do połączenia dwóch opraw pod kątem 90° / соединитель "L" служит для соединения двух светильников под углом 90°
GRAZI-PR-I	22165	łącznik "I" służy do połączenia liniowego dwóch opraw / соединитель "I" служит для линейного соединения двух светильников
GRAZI-PR-I-SLIM	22164	łącznik "I" służy do połączenia liniowego dwóch opraw / соединитель "I" служит для линейного соединения двух светильников