



Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 50/5 1,5VA kl.1
nieleg. wielk. BG213

SRA00505

Konstrukcja

Rodzaj produktu	transformator prądowy
Montaż	Na szynie TS lub na płycie montażowej

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
--------------------------	----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	3 kV
------------------------------------	------

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny	50 A
Maksymalny prąd wtórny	5 A
Prąd strony pierwotnej	50 A

Moc

Moc	1,5 VA
Moc wejściowa	1,5 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,5 W

Wymiary

Głębokość produktu	30 mm
Wysokość produktu	78 mm
Szerokość produktu	60 mm
Rozmiar szyny	20x10 mm / 15x15 mm / Rundleiter d = max. 20 mm
Wysokość otwarcia	20 mm
Szerokość otwarcia	20 mm
Średnica otwarcia	20 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	Połączenie śrubowe

Akcesoria

Z szyną Cu	nie
------------	-----

Wypożalenie

Liczba wejść	1
Z zabezpieczeniem przez dotykiem	tak

Zastosowanie

Przekładnia	50A, 5A
-------------	---------

Norma

Produkt certyfikowany	nie
-----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP10
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-40 do 40 °C
---------------------------	--------------