

ПАСПОРТ



Регулятор реактивної потужності MASTER Control Var 12 (на 12 ступенів), AC110...480В, RS485

Артикул: MASTER12

ОПИС

Регулятор реактивної потужності MASTER Control Var 12 (на 12 ступенів), AC110...480В, RS485 забезпечує з'єднання трьох трансформаторів струму і, таким чином, здатний контролювати реактивну потужність для кожної фази окремо. Крім того, контролер має вбудований мережевий аналізатор і може контролювати струм витоку системи живлення (при використанні додаткових трансформаторів витоку).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим роботи	Auto/On/Off, Plug&Play, Autotest
Артикул	MASTER12
Температурний режим	-20...+60
Напруга живлення, В	AC 110-480
Трансформатор струму в зовнішньому колі	1 або 3
Кількість ступенів	12
Розміри монтажного отвору, мм	138x138
Зв'язок	RS485 (Modbus RTU)

Вага, кг (не більше)	0,575
Номінальна частота, Гц	50
Ступінь захисту, IP	IP30, по фронту IP51
Макс. переріз під'єднаних провідників, мм ²	1,5 живлення; 2,5 для ТС
Розміри, мм	144x144x78
Споживана потужність, не більше, Вт	11
Режими управління	FCP (мінімізація операцій)
Входи / виходи сигналів управління	14 релейних виходів (AC250V 1A) (12 для комутації конденсаторів, 1 - для управління вентиляцією, 1 - аварійною сигналізацією), 2 цифрових виходи, 2 цифрових вводів
Межі виміру змінної напруги, В	525В(пряме), 100кВ(ТН)
Характеристики	Вбудована функція аналізатора мережі, до 17 налаштовуваний аварійних подій, контроль струму витоку (дод ТС)
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 61010-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

