



Блок ПЗВ для вимикачі в х160: 4п 125А, виті к струму 0.03-6А

HBA126H

Архітектура

Кількість полків в	4 P
--------------------	-----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	220/415 V
---	-----------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	30/100/300 mA/1/3/6 A
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	5 kA

Відключення

Захист від помилкових спрацювань	так
----------------------------------	-----

Підключення

Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	2,5/70 mm ²
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	2,5/95 mm ²
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	2,5/70 mm ²
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клем з негнучким кабелем	2,5/95 mm ²

Налаштування

Номинальний струм короткого замикання регулюється	так
Затримка регулюється	так
Час затримки залишкового струму	0/0,06/0,15/0,3/0,5/1 s

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP4X
Тип диференційного захисту	A NI

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m