

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка Wallbox Plus T2 1φ 32A 7кВт

EVH3S7P04K

Головна

Діапазон	EVlink
Назва Продукту	EVlink Wallbox Plus
Тип Виробу Або Компоненту	Зарядна станція
Назва Пристрою	EVH3
Опис Полюсів	1P + N
Спосіб Кріплення	Настінний
Максимальна Потужність	7,4 кВт 32 A
Кількість Точок Заряду	1
Підключення До Транспортного Засобу	Розетка-вихід T2 із кришкою правий бік
Система Контролю Доступу	Ключ

Додаткова інформація

Номінальна Напряга Живлення	220...240 В змінний струм 50/60 Гц
Система Заземлення	IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S
Кількість Входів	1
Тип Входу	Контакт для обмеження потужності Контакт для відкладена зарядка Цифровий для динамічне керування енергією to connect to French electronic electricity meters in single-phase
Тип Керування	1 білий кнопка, функції: зупинка/перезапуск 1 зелений кнопка, функції: розблокування кабелю
Місцева Сигналізація	1 різнокольоровий Індикатор, функції: індикація стану
Висота	480 мм
Ширина	331,5 мм
Глибина	170 мм
Маса Нетто	5,7 кг
Колір	Білий (RAL 9003) Сірий (RAL 7016)
Стандарти	MEK 61851-1 MEK 61851-22 MEK 62196-1 MEK 62196-2

Сертифікація Виробу CE
CB

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP54 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до МЕК 62262
Робоча Температура Навколишнього Середови	-30...50 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...80 °C
Відносна Вологість	5...95 %

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	25,000 см
Ширина 1 Упаковки	39,500 см
Довжина 1 Упаковки	53,400 см
Вага 1 Упаковки	8,108 кг
Тип 2 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	4
Висота 2 Упаковки	75,000 см
Ширина 2 Упаковки	60,000 см
Довжина 2 Упаковки	80,000 см
Вага 2 Упаковки	43,200 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість RoHS/REACH

Забезпечення комфорту

☒ Не Містить Ртуті

☒ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)