


Kanlux FL MASTER

светодиодный
прожектор

Надежность

**и стойкость
к атмосферным
условиям**

pro
professional
use



дополнительные
типы линз,
узкого потока 60°,
асимметричный
X=110°, Y=150°



блок питания
взаимодействует
с диммерами
в стандарте
интерфейса
1-10V DC



5
ЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ*

65IP

Инновационная
конструкция,
обеспечивающая
герметичность

130 $\frac{\text{LM}}{\text{W}}$

высокая
эффективность
благодаря
выбранным
светодиодам

СВЕТОДИОДЫ
Philips
БЛОК ПИТАНИЯ
Philips

фирменные
компоненты



прочный и
стабильный
корпус

Kanlux FL MASTER

светодиодный
прожектор

профессионализм

**в каждой
детали**



КОД	НАЗВАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ПОТОК	УГОЛ
28490	FL MASTER LED 100W-NW	100W	13000 lm	угол свечения 120°
28491	FL MASTER LED 140W-NW	140W	18200 lm	угол свечения 120°

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

28492	FL MASTER LED 220W-NW	220W	28600 lm	угол свечения 120°
28520	FLM LED 100W-NW-60D	100W	12750 lm	угол свечения 60°
28522	FLM LED 140W-NW-60D	140W	17850 lm	угол свечения 60°
28524	FLM LED 220W-NW-60D	220W	28050 lm	угол свечения 60°
28521	FLM LED100W-NW110/150	100W	12100 lm	угол свечения X=110°, Y=150°
28523	FLM LED140W-NW110/150	140W	16950 lm	угол свечения X=110°, Y=150°
28525	FLM LED220W-NW110/150	220W	26600 lm	угол свечения X=110°, Y=150°



220-240V~
50/60Hz



4000K  OSRAM



50000h



≥15000



-40÷40°C



черный

