

Клеми вимірювальні
ESC-SCB

Висота x Довжина x Ширина *										
1	* Розмір вказано з урахуванням встановленої DIN-рейки				44 x 58 x 6,5 мм		65 x 69 x 8 мм		76 x 69 x 8 мм / 77 x 69 x 8 мм	
2	Переріз клеми				4 мм²		6 мм²		6 мм²	
3	Переріз провідника	одножильного			0,2 - 6 мм²		0,5 - 10 мм²		0,5 - 10 мм²	
		багатожильного			0,2 - 6 мм²		0,5 - 10 мм²		0,5 - 10 мм²	
		з наконечником			4 - WP40/16		6 - WP60/20		6 - WP60/20	
Технічні характеристики					IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
4	Максимальна напруга AC/DC				800 В	600 В	800 В	600 В	800 В	-
5	Максимальний струм при номінальному перерізі				32 А	20 А	41 А	47 А	41 А	-
6	Довжина ізоляції, що знімається / максимальне зусилля затягування				9 мм / 1,2 Нм		12 мм / 1,4 Нм		12 мм / 1,4 Нм	
7	Номінальна напруга ізоляції / ступінь забруднення				8 кВ / 3		8 кВ / 3		8 кВ / 3	
					Тип	Код	Пакування (шт.)	Тип	Код	Пакування (шт.)
8	Клема гвинтова вимірювальна (сіра)				ESC-SCB.4	3903218	75	ESC-SCB.6	3903220	100
9	Клема гвинтова для вимірювання напруги (сіра)								ESC-SCB.6/DD	3903221 80
10	Клема гвинтова для вимірювання струму (сіра)								ESC-SCB.6/CD	3903222 80
Акcesуари										
11	Замикальна кришка (сіра)				ESC-SCB.4/PT	3903219	25	ESC-SCB.6/PT	3903223	25
12	Роздільник клем (червоний)							ESC-DFU/6/R	3903224	25
13	Роз'єм для тестування				ESP-PSD/A	3903226	50	ESC-PSD/P	3903225	50
14	Короткозамикальна перемичка	для 2-х клем						ESC-SCB.6/PO/2	3903227	40
		для 4-х клем						ESC-SCB.6/PO/4	3903228	20
15	Марковальна табличка				ES-M	стор. 540		ES-M	стор. 540	
16	Фіксуючий кронштейн (пружинний)				ES-BT0	3903075	25	ES-BT0	3903075	25
17	Фіксуючий кронштейн (гвинтовий)				ES-BT/3	3903229	25	ES-BT/3	3903229	25