

Двужильные нагревательные кабели EXTHERM ETC

Двужильные нагревательные кабели серии ETC предназначены для поддержания комфортной температуры либо отопления помещений. Также могут использоваться для наружного применения: системы снеготаяния для кровель, водостоков, ступеней, площадок, защита от замерзания воды и жидкостей в трубах. Устойчивы к УФЛ. Устанавливаются на площади любых конфигураций и размеров. Регулирование температуры происходит посредством электронного терморегулятора с датчиком температуры. Кабели не требуют обслуживания при эксплуатации. Гарантия – 20 лет.

Технические данные:

Напряжение сети	230 В
Удельная мощность	20 Вт/м пог
Толщина кабеля	5 мм
Макс. рабочая температура	80° С
Класс защиты	IP X7
Изоляция греющих жил	FEP (TEFLON)
Защитный экран	Луженая медь
Наружная изоляция	PVC
Кабель для подключения к сети	3 м
Наличие сертификатов	УкрСЕПРО

Конструкция нагревательного кабеля:



Параметры и стоимость нагревательных кабелей ETC:

Наименование	Длина, м	Мощность при 230 В, Вт	Сопротивление, Ом	
ETC 20-200	10,00	200	265	
ETC 20-300	15,00	300	176	
ETC 20-400	20,00	400	132	
ETC 20-500	25,00	500	106	
ETC 20-600	30,00	600	88	
ETC 20-800	40,00	800	66	
ETC 20-1000	50,00	1000	53	
ETC 20-1200	60,00	1200	44	
ETC 20-1400	70,00	1400	38	
ETC 20-1600	80,00	1600	33	
ETC 20-1800	90,00	1800	29	
ETC 20-2000	100,00	2000	26	
ETC 20-2300	115,00	2300	23	
ETC 20-2500	125,00	2500	21	
ETC 20-3000	150,00	3000	18	

Терморегулятор OJ Electronics OTD2

Электромеханический терморегулятор OTD2 предназначен для управления подогревом полов внутри помещений. Цифровой дисплей позволяет удобно устанавливать необходимую температуру. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 65 мм. Терморегулятор оснащен встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола на проводе. Возможность подключения реле времени. Гарантия – 3 года.



Тип	Мощность, ток, напряжение питания	Диапазон регулирования	Тип датчика	Цвет	
OTD2	3500Вт, 16А, 220В, 50Гц	+5.....40° С	Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3м	Белый	

Двужильные нагревательные кабели EXTHERM ETC ECO

Двужильные нагревательные кабели серии ETC ECO предназначены для поддержания комфортной температуры либо отопления помещений. Также могут использоваться для наружного применения: системы снеготаяния для кровель, водостоков, ступеней, площадок, защита от замерзания воды и жидкостей в трубах. Устойчивы к УФЛ. Устанавливаются на площади любых конфигураций и размеров. Регулирование температуры происходит посредством электронного терморегулятора с датчиком температуры. Кабели не требуют обслуживания при эксплуатации. Гарантия – 20 лет.

Технические данные:

Напряжение сети	230 В
Удельная мощность	20 Вт/м пог
Толщина кабеля	5 мм
Макс. рабочая температура	80° С
Класс защиты	IP X7
Изоляция греющих жил	FEP (TEFLON)
Защитный экран	Алюминиевая фольга + провод 1x0.5 мм ²
Наружная изоляция	PVC
Кабель для подключения к сети	3 м
Наличие сертификатов	УкрСЕПРО



Конструкция нагревательного кабеля:



Параметры и стоимость нагревательных кабелей ETC ECO:

Наименование	Длина, м	Мощность при 230 В, Вт	Сопротивление, Ом	
ETC ECO 20-200	10,00	200	265	
ETC ECO 20-300	15,00	300	176	
ETC ECO 20-400	20,00	400	132	
ETC ECO 20-500	25,00	500	106	
ETC ECO 20-600	30,00	600	88	
ETC ECO 20-800	40,00	800	66	
ETC ECO 20-1000	50,00	1000	53	
ETC ECO 20-1200	60,00	1200	44	
ETC ECO 20-1400	70,00	1400	38	
ETC ECO 20-1600	80,00	1600	33	
ETC ECO 20-1800	90,00	1800	29	
ETC ECO 20-2000	100,00	2000	27	
ETC ECO 20-2300	115,00	2300	23	
ETC ECO 20-2500	125,00	2500	21	
ETC ECO 20-3000	150,00	3000	18	

Терморегулятор OJ Electronics OCC4

Четырехпрограммный терморегулятор OCC4 с контролем времени предназначен для управления подогревом полов внутри помещений. Адаптационный контроль обеспечивает комфортабельную температуру в заданный период времени. Встроенные часы-календарь с надежной функцией дублирования. Большой графический дисплей. Функция контроля потребления электроэнергии. Поставляется с датчиком температуры пола на проводе 3 м. Гарантия – 3 года.



Тип	Мощность, ток, напряжение питания	Диапазон регулирования	Тип датчика	Цвет	
OCC4	3500Вт, 16А, 220В, 50Гц	+5.....40° С	Датчик пола, 3 м	Белый	

Двужильные нагревательные кабели EXTHERM ETT

Двужильные нагревательные кабели серии ETT предназначены для наружного применения: системы снеготаяния для кровель, водостоков, ступеней, площадок, защита от замерзания воды и жидкостей в трубах. Также применяются для поддержания температуры или подогрева различных жидкостей в трубопроводах и резервуарах на предприятиях. Устойчивы к УФЛ. Управление работой кабелей ETT осуществляется при помощи датчиков температуры, датчиков влажности, термостатов и метеостанций. Кабели не требуют обслуживания при эксплуатации. Гарантия – 20 лет.

Технические данные:

Напряжение сети	230 В
Удельная мощность	30 Вт/м пог
Толщина кабеля	5 мм
Макс. рабочая температура	80° С
Класс защиты	IP X7
Изоляция греющих жил	FEF (TEFLON)
Защитный экран	Луженая медь
Наружная изоляция	PVC
Кабель для подключения к сети	3 м
Наличие сертификатов	УкрСЕПРО



Конструкция нагревательного кабеля:



Параметры и стоимость нагревательных кабелей ETT:

Наименование	Длина, м	Мощность при 230 В, Вт	Сопротивление, Ом	
ETT 30-240	8,00	240	211	
ETT 30-360	12,00	360	141	
ETT 30-480	16,00	480	106	
ETT 30-600	20,00	600	81	
ETT 30-840	28,00	840	59	
ETT 30-1080	36,00	1080	48	
ETT 30-1290	43,00	1290	41	
ETT 30-1440	48,00	1440	35	
ETT 30-1680	56,00	1680	31	
ETT 30-1920	64,00	1920	26	
ETT 30-2190	73,00	2190	24	
ETT 30-2400	80,00	2400	21	
ETT 30-2790	93,00	2790	19	
ETT 30-3150	105,00	3150	17	
ETT 30-3570	119,00	3570	15	

Терморегулятор OJ Electronics OCD5

Стильный сенсорный терморегулятор OCD5 с TFT-экраном. Адаптивное управление для поддержания комфортной температуры. Встроенный календарь и программная функция для автоматического чередования периодов теплового комфорта и пониженной температуры. Измерение нагрузки для оптимального управления потреблением энергии. Поставляется с датчиком температуры пола на проводе 3 м и встроенным датчиком воздуха. Гарантия – 3 года.



Тип	Мощность, ток, напряжение питания	Диапазон регулирования	Тип датчика	Цвет	
OCD5	3500Вт, 16А, 220В, 50Гц	+5.....40° С	Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м	Белый	