

Kanlux NOTUS

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA ► SURFACE-MOUNTED LOUVER FITTING



NOTUS 3 EVG 418 NT; NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT; NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	biały white
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	biały white
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	biały white
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	biały white
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	biały white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8			IP 20		 5+25		
 1+2,5		 0,5m	CE	ERC					

AKCESORIA ► ACCESSORIES


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie / ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie / ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT



Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie „V”
gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikami

oprawy przystosowane do zwieszania na zawieszach

statecznik marki OSRAM w klasie A2

łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących

szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe

NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z „ciepłym startem”

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux NOTUS are raster facade luminaires that can be mounted quickly and easily. Raster lighting is still a very popular solution for office and industrial spaces. It is all due to good lighting parameters at a good price, simple construction and durability of the materials of which they are made.

half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars

fluorescent lamp sockets concealed with a reflector

light fixtures designed for hanging on slings

Class A2 OSRAM ballast

easy installation of the grille on spring hooks

quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating

NOTUS 3WS equipped with a „warm start” ballast

Enclosure material: steel

Reflector material: aluminum alloy

Kanlux

NOTUS PREMIUM

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA ► SURFACE-MOUNTED LOUVER FITTING



NOTUS PREMIUM 418 NT



NOTUS PREMIUM 418 NT



NOTUS PREMIUM 236 NT




NOTUS PREMIUM 236 NT	22290	5905339222909	2 x 36	T8	G13	biały white
NOTUS PREMIUM 418 NT	22291	5905339222916	4 x 18	T8	G13	biały white

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8	Light bulb icon	Grounding symbol	IP 20	House icon	5+25	Spring hook icon	Box icon
1+2,5	EVG BALLAST	0,5m	CE	ERC					

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie / ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set			
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie / ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set			




Oprawy Kanlux NOTUS PREMIUM to oprawy rastrowe, natynkowe przeznaczone dla wymagających inwestycji. Od klasycznej wersji różnią się przede wszystkim wyglądem. Ich kształt charakteryzuje się ściętymi bokami i zaokrąglonymi narożnikami, które sprawiają, że oprawy zyskują nowoczesny wygląd.


odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie „V”
gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
oprawy przystosowane do zwieszania na zawieszach
łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
szybkoszłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe, malowanie proszkowe, podwójnie gięte boki, zaokrąglone narożniki
statecznik marki OSRAM w klasie A2
Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux NOTUS PREMIUM are façade raster luminaires designed for demanding investment. They differ from the classic version mainly with their appearance. Their shape is characterised by bevelled edges and rounded corners which give the luminaires the modern appearance.

half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
light fixtures designed for hanging on slings
easy installation of the grille on spring hooks
quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating, double-folded side panels, rounded corners
Class A2 OSRAM ballast
Enclosure material: steel
Reflector material: aluminum alloy



NOTUS PREMIUM 236 NT



NOTUS PREMIUM 418 NT