



BP 3 Home

Мощный и надежный насос с гидробаком BP 3 Home автоматически обеспечивает весь дом водопроводной водой.



1 Интегрированная тепловая защита

- Функция защиты насоса от перегрева.

3 Эргономичная ручка

- Простота в обслуживании и транспортировке.

2 Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы.

4 Интегрированный манометр

- Абсолютный контроль и техническое обслуживание.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BP 3 Home

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-365.0
Штрих-код (EAN)		4054278031477
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	3000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	36 / 3,6
Рабочее давление	бар	1,7 / 2,8
Макс. высота всасывания	м	7
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	11,3
Габариты (Д x Ш x В)	мм	450 × 270 × 550
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H05RN-F	м	1

Комплектация

		1.645-365.0
Штрих-код (EAN)		4054278031477
Интегрированный гидроаккумулятор	л	19
Интегрированный манометр		■
Приспособления для прикрепления		■
■ Включено в комплект поставки		



	Артикул	Описание	
Соединители			
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	1 2.997-120.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	2 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	3 6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	4 2.997-113.0		<input type="checkbox"/>
	5 2.997-115.0		<input type="checkbox"/>
Трубная муфта	6 2.997-116.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг			
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	7 6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	8 6.997-346.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	9 6.997-350.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10 6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1"	11 6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
Suction kit, 3,5 m	12 2.997-110.0		<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	13 2.997-111.0		<input type="checkbox"/>
1,5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	14 2.997-112.0		<input type="checkbox"/>
Фильтр			
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	15 6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	16 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	17 6.997-341.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	18 6.997-343.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	19 6.997-344.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	20 2.997-210.0		<input type="checkbox"/>
	21 2.997-211.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары