



Щит металевий ORION Plus, IP65, непрозорі двері ,
650X400X250мм

FL118A

Архітектура

| | |
|-------------|-----------|
| Тип монтажу | Підвішено |
|-------------|-----------|

Кришка, двері

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Тип закривання дверей | Замок з тригільним ключем |
| Кількість дверей | 1 |
| Можливість блокування | так |
| Кількість замків в дверях | 1 |

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------------|
| Колір RAL | RAL 7035 - Світло-сірий |
| Колір | RAL 7035 |
| Матеріал | Сталь |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Глибина закривання | 250 mm |
| Глибина встановленого виробу | 250 mm |
| Внутрішня глибина | 250 mm |
| Висота встановленого виробу | 650 mm |
| Ширину встановленого виробу | 400 mm |
| Ширину в модулях | 16 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 2 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Підключення

| | |
|---------------------------|---|
| Кількість входних кабелів | 2 |
|---------------------------|---|

Обладнання

| | |
|------------------------|---|
| Кількість рядів в щиті | 4 |
|------------------------|---|

Стандарти

| | |
|----------------------------|---------------|
| Європейська директива WEEE | не пов'язаний |
|----------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Клас захисту | Клас захисту I |
| Захисне виконання I P | IP65 |
| Клас захисту IK від механічних ударів | 10 |