

## **SB 18 (602245560) Акумуляторний ударний дріль** **18V 2x2Ah LiPOWER; Зарядний пристрій SC 36; metaBOX 145**

№ для замовлення 602245560

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430331465



Альтернативне зображення



- Практичний, легкий помічник для щоденного свердління та загвинчування
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Вид акумуляторного блока               | LiPOWER                 |
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Ємність акумулятора                    | 2 x 2 Ah                |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 24 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 48 Nm                   |
| Регулювання крутного моменту           | 0.5 - 4.5 Nm            |
| Ø свердління в кам'яній                | 10 mm                   |
| Діаметр свердління, сталь              | 10 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 20 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Макс. кількість ударів                 | 24000 /min              |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1 - 10 mm               |
| Вага без акумуляторного блока          | 0.92 kg                 |
| Вага з акумуляторним блоком            | 1.3 kg                  |

## Вібрація

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Свердління металу          | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Ударне свердління в бетоні | 23 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 86 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 97 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
Акумуляторні блоки LiPOWER (18 В / 2,0 А·год), 2 шт.  
Зарядний пристрій SC 36  
metaBOX 145