

Роз'єднувачі запобіжників SL2



SL2 3P M12



SL2 1P M12

Технічні характеристики

Габарит (Тип)			SL 2					SL2 H		
Електричні параметри										
Контактна система			Delta					Omega		
Номінальна напруга	U _e	V	500AC	690AC	400AC	220DC	440DC	500AC	690AC	400AC
Номінальний струм	I _e	A	400				315	400		
Номінальна частота	-	Hz	40-60			-	-	40-60		
Номінальна напруга ізоляції	U _i	V	AC 1000							
Номінальна напруга ізоляції імпульсна	U _{imp}	kV	12							
Втрати потужності при I _{th} (без плавких вставок)	P _v	W	54			33	21	73		
Тип навантаження	-	-	AC22B		AC23B	DC21B		AC22B	AC21B	AC23B
Номінальний умовний струм короткого замикання	I _{cc}	kA	120					80		
Механічний ресурс		цикл	1400							
Комутаційний ресурс		цикл	200							
Плавкі вставки										
Розмір відповідно до DIN 43 620	-	-	2							
Номінальний струм max. (gL/gG)	I _n	A	400				315	400		
Максимально допустимі втрати потужності	P _a	W	45					34		
Ступінь захисту										
У закритому положенні (увімк.)	-	-	IP30							
У відкритому положенні (вимк.)	-	-	IP10							
Відповідність стандартам	-	-	EN 60947-3							

* Втрати потужності запобіжника не повинні перевищувати максимально допустимі втрати потужності роз'єднувача Pa.

Роз'єднувачі запобіжників SL2, 400A

Габарит NH	I_n (A)	Тип	Код	Відстань між шинами	Клема	Комутація	Контактна система	Вага (кг)	Пакування (шт.)
2	400	SL2 3P M12	1692230	185 мм	болтове з'єднання M12	трифазна, 1 ручка	Delta	4,9	1/1
		SL2H 3P M12	1695230				Omega		
		SL2 1P M12	1692210			пофазна, 3 ручки	Delta		
		SL2H 1P M12	1695220				Omega		

Тип затискача SL2, 400A

Тип затискача	Болтове з'єднання M12 (гайка впресована)	Затискач рамний SP240	Затискач рамний SP300
Клеми			
Переріз провідників	95 мм ²	25-240 мм ²	25-300 мм ²
Зусилля затягування	30-35 Нм	32 Нм	32 Нм
Артикул роз'єднувача SL2 3P	-	1692231	1692000
Артикул роз'єднувача SL2 H 3P	-	1695232	1695231