



Cyfrowy termostat zegarowy o cyklu tygodniowym, 5A, 230 V

EK530

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Konfiguracja

Stała histereza	<0,3°C
-----------------	--------

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50 Hz
--------------------------	-------

Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1)	5 A
-------------------------	-----

Pomiary

Regulacja temperatury	5 do 30 °C
-----------------------	------------

Wymiary

Głębokość produktu	30 mm
Wysokość produktu	138 mm
Długość	97 mm
Szerokość produktu	30 mm

Instalacja / Montaż

Rodzaj montażu	montaż natynkowy
----------------	------------------

Podłączenie

Rodzaj podłączenia	
--------------------	--

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 do 30 °C
Najkrótszy czas przełączenia	30 mn

Wypożaenie

Liczba programów	48
Typ wyświetlacza	LCD
Rodzaj termostatu programowalnego	cyfrowy
Liczba nastaw	4
Rodzaj sondy (czujnika)	cyfrowy

Zastosowanie

Cykl	dziennie
------	----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-25 do 70 °C
---------------------------	--------------

Oznaczenie

Klasa Ecodesign	4
-----------------	---