



85342131



**Датчик движения 2,2 м BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R.CLASSIC, цвет: черный, глянцевый**

Технические данные

**Архитектура**

вид монтажа Для скрытого монтажа

**Функции**

- режим, управляемый процессором  $\mu$
- функция программирования яркости срабатывания - "Teach-Funktion" - при помощи кнопки
- с блокировкой клавиш
- Функция Party для включения на 2 часа
- с функцией памяти для моделирования эффекта присутствия

**Органы управления и индикации**

- с кнопкой автоматики включения/выключения

**Мощность**

- незначительное энергопотребление

**Размеры**

Относительная влажность воздуха (без конденсации) 0 ... 65 % (без конденсации)  
Область охвата прямоугольной формы ≈ 8 x 12 m

**Дальность действия**

Фронтальная зона охвата ≈ 8 m  
Дальность действия сбоку на ≈ 6 m

**Датчик**

Количество уровней обнаружения 3  
Угол обнаружения, регулируемый на кажд.сторону ≈ 45 ... 90 °

**Материал**

Цвет дизайнерской линии черный  
Цвет черный  
Материал термопласт

**Размеры**

Диаметр 57,6 mm  
Высота от стены 34 mm  
Номинальная высота монтажа 2,2 m

**Управление освещением**

Яркость срабатывания, регулируемая ≈ 5 ... 1000 lx ,использ.в дневное время

**Совместимость со светодиодными лампами**

- со светодиодным индикатором состояния и работы красный/зеленый/оранжевый
- светодиодный индикатор совместимости накладки/вставки

### Настройки

Настраиваемый порог освещённости для срабатывания	да
Чувствительность срабатывания, регулируемая	10 ... 100 %
Возможна настройка чувствительности срабатывания	да
Время срабатывания	≈ 180 s
Предупреждение о выключении нагрузки - на 30 сек. яркость убавляется на 50%	30 s

### Безопасность

Степень защиты	IP20
- С защитой от демонтажа	

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5 ... 45 °C
---------------------	--------------

### Обозначение

Применение	Датчики движения
Основная дизайн-серия	BERKER R.1/R.3/SERIE 1930/R.CLASSIC
Вторичная дизайн-серия	Berker R.3, Berker R.1, Датчики движения

### Инструкции

- Указание:  
Для интеграции данного изделия с серией 1930 следует использовать исключительно 1-местную рамку для центральной панели Ø 58 мм, № для заказа: 1382 0...

Установка серии 1930 в многоместном исполнении невозможна!