

ELNER LED

Фасадный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80
SMD				0,5m		[°C] -20÷40
		[mm²] 0,75÷1,5				



ELNER LED 8W-NW-B

		[°]	[lm]	Tc [K]		IP	SENSOR
ELNER LED 8W-NW-B	27560	8	360	4000	черный	54	
ELNER LED 15W-NW-B	27561	15	660	4000	черный	54	
ELNER LED 8W-NW-SE-B	27562	8	360	4000	черный	44	PIR
ELNER LED 15W-NW-SE-B	27563	15	660	4000	черный	44	PIR



Герметичные светильники Kanlux ELNER LED — это неотъемлемое освещение производственных цехов, мастерских, или мест с повышенной влажностью. Кроме того Kanlux ELNER LED — это привлекательный внешний вид с цветовой гаммой классического стиля и молочный плафон, равномерно рассеивающий свет. Дополнительным преимуществом светильников является быстрый и легкий монтаж, а также его прочность.

- ELNER LED 8W-NW-SE-B, ELNER LED 15W-NW-SE-B - светильник, оснащённый датчиком движения
- Материал корпуса: пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

ELNER LED

Фасадный светильник




ELNER LED 15W-NW-B




ELNER LED 8W-NW-SE-B




ELNER LED 15W-NW-SE-B




ELNER LED 8W



ELNER LED 15W



ELNER LED 8W-SE



ELNER LED 15W-SE