

SB 18 Set (602245710) Акумуляторний ударний дріль

18V 2x2Ah LiPOWER; Зарядний пристрій SC 36; Пластиковий кофр; з пересувною майстернею із 78 компонентами

№ для замовлення 602245710

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792249509



Альтернативне зображення



- Практичний, легкий помічник для щоденного свердління та загвинчування
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Пересувна майстерня (78 компонентів): 5 свердел по дереву (4/5/6/8/10 мм), 5 свердел по каменю (5/6/7/8/10 мм), 14 свердел HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 мм), 20 інструментальних насадок (біт) довжиною 25 мм (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 інструментальних насадок (біт) довжиною 50 мм (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 інструментальних насадок (біт) довжиною 75 мм (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), тримач інструментальних насадок (60 мм), 8 торцевих ключів (6/7/8/9/10/11/12/13 мм), зенкер по дереву (12,7 мм), центрувальний штифт (5x100 мм), універсальний ніж з 2 запасними лезами, вимірювальна рулетка (3 м/10"), графітовий олівець (HB)
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	24 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	48 Nm
Регулювання крутного моменту	0.5 - 4.5 Nm
Ø свердління в кам'яній	10 mm
Діаметр свердління, сталь	10 mm
Ø свердління, м'яка деревина	20 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Макс. кількість ударів	24000 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1 - 10 mm
Вага без акумуляторного блока	0.92 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.3 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	23 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	86 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	97 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
Акумуляторні блоки LiPOWER (18 V / 2,0 A·год), 2 шт.
Зарядний пристрій SC 36
Пластиковий кофр
Комплект приладдя