

ПАСПОРТ



Регулятор реактивної потужності MASTER Control Var 6 (на 6 ступенів), AC110...480В, RS485

Артикул: MASTER06

ОПИС

Регулятор реактивної потужності MASTER Control Var 6 (на 6 ступенів), AC110...480В, RS485 забезпечує з'єднання трьох трансформаторів струму і, таким чином, здатний контролювати реактивну потужність для кожної фази окремо. Крім того, контролер має вбудований мережевий аналізатор і може контролювати струм витоку системи живлення (при використанні додаткових трансформаторів витоку).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим роботи	Auto/On/Off, Plug&Play, Autotest
Артикул	MASTER06
Температурний режим	-20...+60
Напруга живлення, В	AC 110-480
Трансформатор струму в зовнішньому колі	1 або 3
Кількість ступенів	6
Розміри монтажного отвору, мм	138x138
Зв'язок	RS485 (Modbus RTU)

Вага, кг (не більше)	0,575
Номінальна частота, Гц	50
Ступінь захисту, IP	IP30, по фронту IP51
Макс. переріз під'єднаних провідників, мм ²	1,5 живлення; 2,5 для ТС
Розміри, мм	144x144x78
Споживана потужність, не більше, Вт	9,3
Режими управління	FCP (мінімізація операцій)
Входи / виходи сигналів управління	8 релейних виходів (AC250V 1A) (6 для комутації конденсаторів, 1 - для управління вентиляцією, 1 - аварійною сигналізацією), 2 цифрових виходи, 2 цифрових вводів
Межі виміру змінної напруги, В	525В(пряме), 100кВ(ТН)
Характеристики	Вбудована функція аналізатора мережі, до 17 налаштовуваний аварійних подій, контроль струму витоку (дод ТС)
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 61010-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

