Устройства защитного отключения Тип AC



- Чувствительность к синусоидальному дифференциальному току от 30 до 300 mA
- Оптический индикатор состояния: включено-выключено
- Указатель причины выключения с помощью метки желтого цвета
- Устойчивость к токовым броскам до 250 A (8/20µS)
- Температура окружающего воздуха от -25 до +40°C
- Возможность подключения фазной шиной
- Возможность установки вспомогательных контактов
- Номинальное напряжение: однофазное: 230V трехфазное: 230/400V
- Сечение подключаемого провода: до 25 мм²

Технические данные на стр. 51

Описание	*I_n [A]*	*Количество модулей по 17,5 мм*	***Код для заказа I Δ_n 30 mA***	***Код для заказа I Δ_n 100 mA***	***Код для заказа I Δ_n 300 mA***
2-полюсные	25 A	2	**CD226J**	**CE226J**	**CF226J**
	40 A	2	**CD241J**	**CE241J**	**CF241J**
	63 A	2	**CD264J**	**-**	**CF264J**
4-полюсные	25 A	4	**CD426J**	**CE426J**	**CF426J**
	40 A	4	**CD441J**	**CE441J**	**CF441J**
	63 A	4	**CD464J**	**CE464J**	**CF464J**

CD241J

CD441J

Дифференциальные автоматические выключатели Тип AC



- Номинальное напряжение 230V
- Чувствительность к синусоидальному току
- Отключающая способность 4,5 кА
- Тип мгновенного расцепления C
- Оптический индикатор состояния контактов: включено-выключено
- Оптическая сигнализация причины выключения (с помощью метки желтого цвета)
- Возможность установки дополнительных контактов
- Нормы: EN 61009-1, EN 61009-2-1, EN 60898

Технические данные на стр. 50

Описание	*I_n [A]*	*$I\Delta_n$ [mA]*	*Количество модулей по 17,5 мм*	***Код для заказа***
2-полюсный	6	30	2	**AD856J**
	10	30	2	**AD860J**
	16	30	2	**AD866J**
	20	30	2	**AD870J**
	25	30	2	**AD875J**
	32	30	2	**AD882J**
	40	30	2	**AD890J**

AD856J

Скачано с сайта интернет магазина https://electroplus.com.ua/