

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Кабельная вилка, быстрая 32А 2р +е IP67 200...250В

PKX32M723

Код EAN : 3303432009656

### Основные характеристики

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Серия                       | PratiKa               |
| Тип продукта                | Штепсель Wander       |
| Краткое название устройства | Штекер PratiKa        |
| Категория вилки, розетки    | Низкое напряжение     |
| Описание полюсов            | 2P + PE               |
| Тип сети                    | Переменный ток        |
| Стандарт розетки            | Промышленный стандарт |

### Дополнительные характеристики

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Форма вилки, розетки, элемента управления           | Прямой                                         |
| [In] номинальный ток                                | 32 А                                           |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                 | 200...250 V                                    |
| Частота сети                                        | 50/60 Гц                                       |
| Положение заземляющего контакта на циферблате часов | 6 ч                                            |
| Материал вилки, розетки                             | Корпус: самозатухающий конструкционный полимер |
| Материал контактов                                  | Трубки: латунь                                 |
| Соединения – клеммы                                 | Быстрозажимное соединение                      |
| Сечение кабеля                                      | 2,5...6 мм²                                    |
| Внешний диаметр кабеля                              | 11,5...21 мм                                   |
| Тип кабеля                                          | Кабельный сальник<br>Направляющее устройство   |
| Тип резьбы                                          | Pg 21                                          |
| Вес нетто                                           | 0,271 кг                                       |
| Высота                                              | 152 мм                                         |
| Ширина                                              | 95 мм                                          |
| Глубина                                             | 95 мм                                          |
| Цвет                                                | Серый (RAL 7035)                               |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Цветовое обозначение<br>напряжения | Синий |
|------------------------------------|-------|

Условия эксплуатации

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Стандарты                               | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Степень защиты <b>IP</b>                | IP67 в соответствии с МЭК 60529              |
| Степень ударостойкости <b>IK</b>        | IK08 в соответствии с EN 62262               |
| Огнестойкость                           | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11       |
| Относительная влажность                 | 50 % в 40 °C<br>70 % в 30 °C<br>90 % в 20 °C |
| Высота над уровнем моря                 | 2000 м                                       |
| Рабочая температура<br>окружающей среды | 35 °C ( 86400 с )<br>-25...40 °C             |

Тип упаковки

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Тип упаковки <b>1</b>               | PCE      |
| Кол-во едениц в упаковке            | 1        |
| Вес упаковки                        | 250 г    |
| Высота упаковки <b>1</b>            | 9,3 см   |
| Ширина упаковки <b>1</b>            | 9,4 см   |
| Длина упаковки <b>1</b>             | 16,9 см  |
| Тип упаковки <b>2</b>               | BB1      |
| Количество штук в упаковке <b>2</b> | 6        |
| Вес упаковки <b>2</b>               | 1,676 кг |
| Высота упаковки <b>2</b>            | 18 см    |
| Ширина упаковки <b>2</b>            | 26,4 см  |
| Длина упаковки <b>2</b>             | 27 см    |
| Тип упаковки <b>3</b>               | S03      |
| Количество штук в упаковке <b>3</b> | 12       |
| Вес упаковки <b>3</b>               | 3,839 кг |
| Высота упаковки <b>3</b>            | 30 см    |
| Ширина упаковки <b>3</b>            | 30 см    |
| Длина упаковки <b>3</b>             | 40 см    |

Экологичность предложения

|                                                        |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                            | Грин Премиум продукция                                                                                           |
| Регламент <b>REACH</b>                                 | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                 |
| Директива <b>EC RoHS</b>                               | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                              |
| Не содержит ртути                                      | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по<br>регламенту <b>RoHS</b> | <a href="#">Да</a>                                                                                               |
| Регламент <b>RoHS</b> Китая                            | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность                               | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                   |