

ПАСПОРТ



**Модульний автоматичний вимикач
e.mcb.stand.60.DC.1.C1, 1р, 1А, С,
6кА, DC**

Артикул: s081001

ОПИС

Модульні автоматичні вимикачі серії e.mcb.stand.60.DC призначені для захисту електричних мереж постійного струму від струмів перевантаження та короткого замикання, а також для нечастих оперативних комутацій електричних мереж.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---------|
| Кількість полюсів | 1 |
| Артикул | s081001 |
| Часострумова характеристика | C |
| Номінальна вимикаюча здатність I _{cn} , кА | 6 |
| Імпульсна витримувальна напруга U _{imp} , кВ | 6 |
| Зусилля затиску контактних затискачів, Нм | 2,5 |
| Напруга ізоляції U _i , В | 1200 |
| Макс. переріз під'єднаних провідників, мм ² | 25 |
| Номінальний струм I _n , А | 1 |

Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше

20 000 / 10 000

Діапазон робочих температур, °С

-40...+70

Номінальна робоча напруга U_n , В

DC 250

Відповідність стандартам

ДСТУ EN 60947-2, ДСТУ EN 60898-2

Спосіб утилізації

передача спеціалізованому підприємству

Гарантія, міс

36

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

