

DMH 30 Set (604115500) Пневматичний відбійний молоток Пластиковий кофр

№ для замовлення 604115500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430227911



Альтернативне зображення

- Легкий, зручний відбійний молоток
- Придатний для робіт в будівництві з муруванням, цеглою та газобетоном
- Ідеальний для збивання штукатурки й плитки, а також для легких довбальних робіт
- Відведення повітря через рукоятку зручне для користувача та запобігає завихренню пилу в робочій зоні
- Рукоятка з гумовим покриттям для ергономічної роботи без втоми

Технічні дані

Характеристики

Робочий тиск	6.2 bar
Витрати повітря	280 l/min
Патрон	Шестигранний хвостовик 10 мм
Кількість ударів	3000 /min
Вага	2 kg

Вібрація

Довбання	8.48 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	103 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	114 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Вставний ніпель EURO 1/4"
Вставний ніпель ARO/Orion 1/4"
Вставний ніпель ISO 1/4"
Штуцер 10 мм та хомут згідно з ISO 11148
4 зубила
Швидкозатискна пружина
Пластиковий кофр
Пляшечка з оливою