

Технические характеристики продукта

Спецификации



Mureva Styl - push-button label holder flush & surface mounting - grey

MUR34029

Код EAN : 3606480789335

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Product or component type	Кнопка с держателем этикеток
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Грифель (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Утопленный Открытый
Функции переключения	Кнопка
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	Латунь SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для Жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	ЕАС
-----------------------	-----

NF
CE
AENOR

Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	54 г
Высота упаковки 1	4,5 см
Ширина упаковки 1	7 см
Длина упаковки 1	7 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	629 г
Высота упаковки 2	16 см
Ширина упаковки 2	8 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	240
Вес упаковки 3	30,808 кг
Высота упаковки 3	45 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------