

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## MUREVA S, 2-х ПОСТОВОЙ БОКС для накл. вертик. монтажа, БЕЛЫЙ, IP55

MUR39912

Код EAN : 3606480789892

### Основные характеристики

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Серия                        | Mureva Styl                        |
| Тип продукта                 | Короб для установки на поверхности |
| Совместимость серий продукта | Шкаф                               |
| Цветовой оттенок             | Белый (RAL 9003)                   |

### Дополнительные характеристики

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа                                | Открытый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Количество мест                            | 2-постовая вертикальная ориентация                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип кабеля                                 | Лёгкий доступ к переключателям                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Условия эксплуатации                       | Внутр./наружн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Материал                                   | PP (полипропилен)<br>SEBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Расстояние между центрами                  | 71 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ширина                                     | 76 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Высота                                     | 54 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ширина                                     | 147 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глубина                                    | 54 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Качественные этикетки                | NF<br>AENOR                                                     |
| Степень защиты IP                    | IP55                                                            |
| Степень ударостойкости IK            | IK08                                                            |
| Огнестойкость                        | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...40 °C                                                      |

Температура окружающей среды при хранении -25...55 °C

Тип упаковки

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Тип упаковки 1               | PCE     |
| Кол-во едениц в упаковке     | 1       |
| Вес упаковки                 | 122 г   |
| Высота упаковки 1            | 5,9 см  |
| Ширина упаковки 1            | 7,2 см  |
| Длина упаковки 1             | 14,7 см |
| Тип упаковки 2               | BB1     |
| Количество штук в упаковке 2 | 5       |
| Вес упаковки 2               | 710 г   |
| Высота упаковки 2            | 16 см   |
| Ширина упаковки 2            | 8 см    |
| Длина упаковки 2             | 40 см   |
| Тип упаковки 3               | S04     |
| Количество штук в упаковке 3 | 30      |
| Вес упаковки 3               | 5,09 кг |
| Высота упаковки 3            | 30 см   |
| Ширина упаковки 3            | 40 см   |
| Длина упаковки 3             | 60 см   |

Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                           |
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                 |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>            |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетнсть                      | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                   |

Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|