

## SSW 18 LTX 1450 BL (602401660) Акумуляторний ударний гайковерт 18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 145 L

№ для замовлення 602401660

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792202061



Альтернативне зображення



- Надзвичайно потужний акумуляторний ударний гайковерт із зовнішнім чотирикутником 1/2" і крутним моментом 1450 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Відкручування в режимі APS (Automatic Power Shift): запобігає падінню гвинта/гайки завдяки автоматичному зменшенню частоти обертання після відкручування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Висока потужність для виконання складних робіт, пов'язаних із загвинчуванням
- Робота з дуже високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний з багатьма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Вид акумуляторного блока                     | LiHD                                   |
| Напруга акумуляторного блока                 | 18 V                                   |
| Ємність акумулятора                          | 2 x 5.5 Ah                             |
| Макс. розмір гвинтів                         | M30                                    |
| Макс. кількість обертів холостого ходу       | 0 - 1500 /min                          |
| Макс. кількість ударів                       | 2250 /min                              |
| Макс. крутний момент                         | 1450 Nm                                |
| Макс. момент відгвинчування                  | 1900 Nm                                |
| Ступені кількості обертів / крутного моменту | 12                                     |
| Патрон                                       | Зовнішній чотирикутник 1/2" (12,70 мм) |
| Вага без акумуляторного блока                | 2.9 kg                                 |
| Вага з акумуляторним блоком                  | 3.9 kg                                 |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Ударне загвинчування | 16 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 96 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 107 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 5 dB(A)   |

## Комплект поставки

2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 А-год)  
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L