

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOLO С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

### Датчик движения

- дальность срабатывания 3м
- угол раздирочения 120°
- встроенный сенсор день-ночь
- продолжительность максимального свечения после срабатывания 30 секунд

В условиях недостаточного освещения и без регистрации движений:

Solo-40 подхватит в режиме фоновой подсветки Solo-20 и Solo-20+.

### Корпус

ABS пластик

- ударопрочность, эластичность
- стойкость к воздействию окружающей среды и перепадам температур
- защита IP44
- экологическая безопасность

### Светодиодные чипы

SMD2835

- стабильный световой поток в рамках достаточного питания
- отсутствие мерцания
- запятка гарантирует многолетнюю службу

### Аккумулятор

Встроенный

- подзарядка от встроенной солнечной панели за 6-8 часов
- полный заряд обеспечивает 8-10 часов работы

### Особенности:

- крепится на комплектный шуруп
- не нуждается в прокладке проводов и дополнительных поставках светотехники
- подключение к сети

## Рекомендовано!

Использовать вместе с предохранителем PULS

**ЕВРОСВЕТ**  
комплексные поставки светотехники